

Blocs d'évacuation étanche / Bloc habitation

NF EN 60 598.2.22
NFC 71820
NFC 71800 (évacuation)
NFC 71805 (habitation)



«Performance SATI»

- Blocs SATI : Exécution automatique de tous les tests réglementaires
- Plus de relampage : bloc 100% Leds
- Certifiés NF ENVIRONNEMENT
- Basse consommation : blocs éligibles au CEE
- Enveloppes compactes : Etanche = 215 x 53 x 113
- Patère translucide en nid d'abeille pour fixation universelle (versions débrochables)
- Entrées de télécommande non polarisées
- Raccordement sur bornes sans vis
- Couleur : blanc RAL 9010

ULTRALED 45 ES : Bloc d'évacuation étanche

ULTRALED 8 ES : Bloc Habitation & pour locaux à sommeil étanche



1er bloc SATI 100% Leds pour usages courants. L'étiquette de balisage configurable, les bornes sans vis et le câblage sécurisé simplifient l'installation. L'homogénéité de forme des enveloppes des blocs ULTRALED permet de réaliser une installation harmonieuse. L'absence de relampage allège les coûts de maintenance.


- Plus de relampage : Bloc 100% Leds
- Livré avec étiquette de balisage configurable
- 6 entrées de câbles
- IP66 / IK08
- Consommation réduite (<1,6W) : blocs éligibles aux CEE (Certificat d'Economie d'Energie)
- Enveloppe compacte : 215 x 55 x 115 mm
- Entrées de télécommande non polarisées
- Raccordement sur bornes sans vis

NOUVEAU





ε

CODE	Référence	Boîtier	TYPE	FLUX EN LUMENS	AUTONOMIE	IP	IK	LAMPES VEILLE ET SECOURS	BATTERIE Cd-Ni	Conso (W)	N° de Certificat.	POIDS (kg)
LUM16005	ULTRALED 45ES	EPSILON	LED	45	1 heure	66	08	2 leds blanches	3 x 1,2V/0,8Ah	<1,6 mA	En cours	0,5
LUM16004	ULTRALED 8ES	EPSILON	LED	8	5 heures	66	08	2 leds blanches	3 x 1,2V/0,8Ah	<1,6 mA	En cours	0,5



LUM10533

ENCOMBREMENT



ACCESSOIRES

Kit signalétique plafond

- > se clipse sur le BAES
- > étiquettes non collées et configurables, livrées avec l'appareil
- > signalétique simple ou double face
- > débord 100 mm + épaisseur bloc 45 mm



Grille de protection

- > Grille métallique IK10



LUM10535

Vis inviolables

- > Permet d'accroître la résistance des BAES aux actes de vandalisme (conditionnement unitaire).



LUM10490 (vis)
LUM11021 (embout) LUM11020 (tournevis)

Boîtier de télécommande

- > Télécommande de mise au repos TL 500 (LUM10313)
- > Télécommande de mise au repos automatique TLU (LUM10312)



COOPER SECURITE SAS
Parc Européen d'Entreprises II
Rue Beethoven - BP 10184
63200 RIOM
Tel : 0820 867 867
Fax : 0820 888 526
www.cooperfrance.com



ULTRALED Etanche
EVACUATION / HABITATION
100% LEDS

COOPER Safety

