

LES INDISPENSABLES THE ESSENTIALS

GAINES ET RACCORDS POLYAMIDE

Gaine en polyamide 6 noir

Longueur en m	Désignation	Repère conduit	Filetage raccord ou dimension	Référence
50	Gaine Adaptalok polyamide 6 noir	Gaine de 07	diam. 10 ext 6,5 int	CAP670707
50	Gaine Adaptalok polyamide 6 noir	Gaine de 09	diam. 13 ext 9,6 int	CAP670907
50	Gaine Adaptalok polyamide 6 noir	Gaine de 11	diam. 15,8 ext 11,8 int	CAP671107
50	Gaine Adaptalok polyamide 6 noir	Gaine de 13	diam. 18,6 ext 14,2 int	CAP671307
50	Gaine Adaptalok polyamide 6 noir	Gaine de 16	diam. 21,2 ext 16,5 int	CAP671607
50	Gaine Adaptalok polyamide 6 noir	Gaine de 21	diam. 28,5 ext 21,7 int	CAP672107
50	Gaine Adaptalok polyamide 6 noir	Gaine de 29	diam. 34,5 ext 27,7 int	CAP672907
25	Gaine Adaptalok polyamide 6 noir	Gaine de 36	diam. 42,5 ext 35,2 int	CAP673607
25	Gaine Adaptalok polyamide 6 noir	Gaine de 48	diam. 54,5 ext 46,5 int	CAP674807



Raccord en polyamide droit noir PG IP66

Nbre de pièces par sachet	Désignation	Repère conduit	Filetage raccord ou dimension	Référence
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 07	Filetage PG 07	CAP680707
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 09	Filetage PG 09	CAP680907
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 11	Filetage PG 11	CAP681107
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 13	Filetage PG 13	CAP681307
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 16	Filetage PG 16	CAP681607
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 21	Filetage PG 21	CAP682107
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 29	Filetage PG 29	CAP682907
2	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 36	Filetage PG 36	CAP683607
2	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 48	Filetage PG 48	CAP684807



**RACCORD Pg
LIVRÉ EN SACHET**



Raccord en polyamide droit noir ISO IP66

Nbre de pièces par sachet	Désignation	Repère conduit	Filetage raccord ou dimension	Référence
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 07	Filetage ISO 12	CAP680127
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 09	Filetage ISO 16	CAP680167
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 11	Filetage ISO 16	CAP680177
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 13	Filetage ISO 20	CAP680227
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 16	Filetage ISO 20	CAP680217
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 21	Filetage ISO 25	CAP680257
10	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 29	Filetage ISO 32	CAP680327
2	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 36	Filetage ISO 40	CAP680407
2	Raccord Adaptalok droit noir	Gaine de 48	Filetage ISO 50	CAP680507



**RACCORD ISO
LIVRÉ EN SACHET**






Description

- Matière : Polyamide 6.6 (UL 94 V2)
- Couleur : noir
- IP 66 : protection suivant NF EN 60529 (couple conduit/raccord)
- IP 66 : avec joint plat sur le filetage de queue
- Raccordement par filetage métrique ISO selon NF 60423
- Montage par clipsage direct du conduit dans le raccord
- IP 68 : installer la bague d'étanchéité page 41

Description

- Material : polyamide 6.6
- Color : black
- IP 66 - Certified conduit NF EN 60529
- IP 66: with flat sealing washer on entry thread
- ISO metric thread - NF EN 60423
- Push in fitting
- IP 68: rating use the sealing ring page 41

Repère conduit	7	9	11	11	13	16	21	29	36	48
Ø extérieur / outdoor	10	13	15,8	15,8	18,6	21,2	28,5	34,5	42,5	54,5
ISO	12	16	16	20	20	20	25	32	40	50
CODE*	680127	680167	680177	680207	680227	680217	680257	680327	680407	680507
A (mm) [Ⓜ]	12,7	16	19,8	19,8	21,6	25	32,3	38,9	49,5	62,6
Ø D	16,1	21,3	23,7	23,7	26,3	28,9	36,8	43,2	53,8	66,9
E (mm)	8	11,5	11,5	11,5	11,5	14	16,2	16	16	16
Ø M	8	11,6	11,6	15,3	15	14,8	20	26,5	31	40,2
L (mm)	25,2	31,4	33	33	34	34,7	36,8	37,8	47,8	53
CODE* contre écrou / locknut	261203	261603	261603	262003	262003	262003	262503	263203	264003	265003

Raccord droit
Straight fitting

Description

- Matière : Polyamide 6.6 (UL 94 V2)
- Couleur : noir
- IP 66 : protection suivant NF EN 60529 (couple conduit/raccord)
- IP 66 : avec joint plat sur le filetage de queue
- Raccordement par filetage électrique Pg
- Montage par clipsage direct du conduit dans le raccord
- IP 68 : installer la bague d'étanchéité page 41

Description

- Material : polyamide 6.6
- Color : black
- IP 66 - Certified conduit NF EN 60529
- IP 66: with flat sealing washer on entry thread
- Pg electrical thread
- Push in fitting
- IP 68: rating use the sealing ring page 41

Repère conduit	7	9	11	11	13	16	21	29	36	48
Ø extérieur / outdoor	10	13	15,8	15,8	18,6	21,2	28,5	34,5	42,5	54,5
Pg	7	9	9	11	13	16	21	28	36	48 DIN
CODE*	680707	680907	680937	681107	681307	681607	682107	682907	683607	684807
A (mm) [Ⓜ]	12,8	16	18,9	18,9	21,7	24,9	31,8	37,6	49,5	62,7
Ø D	16	21,2	23,7	23,7	26,3	28,9	37	43	54	67,4
E (mm)	8,5	10	10	10	10	11,2	12	12	12,1	12,1
Ø M	8	11,3	11,3	13,6	14,3	17,7	22,1	30,1	38	49,2
L (mm)	25,1	31,4	33	33	34,2	34,8	37	37,8	47,8	53
CODE* contre écrou / locknut	260760	260960	26960	261160	261360	261660	262160	262860	263660	264879

