

Type droit à embase laiton orientable Série Premium

Spécifications Techniques



Certification

E-229161

Raccordement par filetage métrique ISO selon NF EN 60423

Raccordement par filetage électrique Pg selon guide UTE C68311 - DIN40430

Description

Matière : Polyamide 6.6 (UL 94 V2) - Noir -


Filetage mâle en laiton nickelé.

Température d'utilisation en continu : -50°C à +135°C.

IP 66 : protection suivant NF EN 60529

(couple conduit/raccord).

IP 66 : avec joint plat sur le filetage de queue.



ISO						
CONDUIT		RACCORD		E	L	D
REPÈRE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	RÉFÉRENCE	FILETAGE ISO			
9	13	CAP680164	16	10	23	21
11	15.8	CAP680174	16	10	23	23
11	15.8	CAP680214	20	10	23	23
16	21.2	CAP680204	20	11.2	27	26
21	28.5	CAP680254	25	11.5	27	39
29	34.5	CAP680324	32	12.2	32	46
36	42.5	CAP680404	40	12.2	42	58
48	54.5	CAP680504	50	16	48	71
48	54.5	CAP680634	63	16	48	71

Pg						
CONDUIT		RACCORD		E	L	D
REPÈRE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	RÉFÉRENCE	FILETAGE Pg			
9	13	CAP680904	9	10	23	21
11	15.8	CAP681104	11	10	23	23
16	21.2	CAP681504	13.5	10	27	26
16	21.2	CAP681604	16	11.2	27	26
21	28.5	CAP682104	21	11.5	27	39
29	34.5	CAP682904	29	12.2	32	46
36	42.5	CAP683604	36	12.2	42	58