




Manchons de prédalles

Les caractéristiques de la gamme


- Pour les prédalles traditionnelles en béton armé et les prédalles précontraintes
- Les Capricentre GM/PM/GPCR et Octopus se montent directement dans les manchons de prédalles par simple emboîtement
- Adaptation des autres points de centre possible
- Drapeaux de repérage après coulage



Manchon Capricentre entraxe 37

Hauteur	Entraxe 37 ht fil : 20, 25	Qté.
55	CAP855537	50
65	CAP856537	50
75	CAP857537	50
85	CAP858537	50

Descente de cloison directe




Manchon Capricentre entraxe 74

Hauteur	Entraxe 74 ht fil : 20, 25	Qté.
45	CAP854574	50
55	CAP855574	50
65	CAP856574	50
75	CAP857574	50
85	CAP858574	50



Manchon Capricentre entraxe 100

Hauteur	Entraxe 100 ht fil : 16.6, 20, 25	Qté.
45	CAP854500	50
55	CAP855500	50
65	CAP856500	50
75	CAP857500	50
85	CAP858500	50



Pose possible avec aimant Ø64



Finition DCL



Nos points de centre sont caractérisés pour une charge maxi de 25 kg dans les conditions normales d'installation (luminaire statique pour installation fixe). Seuls des pitons CAPRI sont compatibles.