

# PLFY-P.

R410A



D'INFOS

## Cassette 2 voies

PLFY-P VLMD-E



### Les + produits.

- Façade design pour une intégration parfaite
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 583 mm)
- Entrée d'air neuf disponible
- Possibilité de climatiser un local adjacent



SILENCIEUX  
SEULEMENT 26 DB(A)



POMPE DE RELEVAGE

	Taille	20	25	32	40	50	63	80	100	
❄️	Puissance <b>nominale</b> froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2
	Puissance absorbée totale nominale froid <sup>(1)</sup>	W	72.0	72.0	72.0	81.0	82.0	101.0	147.0	157.0
☀️	Puissance <b>nominale</b> chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5
	Puissance absorbée totale nominale chaud <sup>(1)</sup>	W	65	65	65	74	75	94	140	150

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles		PUMY-SP-V/YKM2 PUHY-HP-Y(S)NW PURY-(E)P-Y(S)NW PQHY/PQRY-P-Y(S)LM PUMY-P-V/YKM/YBM PUHY-(E)P-Y(S)NW									
Débit d'air en froid	PV	m³/h	390	390	390	420	540	600	930	1050	
	MV	m³/h	480	480	480	510	660	780	1110	1260	
	GV	m³/h	570	570	570	630	750	930	1320	1500	
Pression acoustique en froid à 1,5 m <sup>(2)</sup>	PV	dB(A)	27.0	27.0	27.0	29.0	31.0	32.0	33.0	36.0	
	MV	dB(A)	30.0	30.0	30.0	33.0	34.0	37.0	36.0	39.0	
	GV	dB(A)	33.0	33.0	33.0	36.0	37.0	39.0	39.0	42.0	
Dimensions Cassette 2 Voies	Hauteur	mm	335	335	335	335	335	335	335	335	
	Largeur	mm	776	776	776	776	946	946	1446	1446	
Dimensions façade	Profondeur	mm	634	634	634	634	634	634	634	634	
	H x L x P	mm	20 x 1080 x 710			20 x 1250 x 710			20 x 1750 x 710		
Poids net Cassette 2 Voies		kg	23		24		27	28	44	47	
Poids net façade		kg	6.5			7.5		12.5			
Diamètres des condensats		mm	32								

### DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide flare	pouce	1/4"	3/8"
Diamètre gaz flare	pouce	1/2"	5/8"

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz							
Intensité maxi <sup>(3)</sup>	A	0.45	0.50	0.51	0.61	0.90	0.94		

PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade \ Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR déporté PAR-FA32MA
CMP-40/63/100/125VLW-C	✓	✓	✓	✓	✓

#### Accessoires

Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA