

PMFY-P.

Cassette 1 voie

R410A



+ D'INFOS

PMFY-P VBM-E



Les + produits.

- Installation simplifiée grâce à sa faible hauteur (230 mm) et son poids réduit (14 kg)
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 600 mm)
- Entrée d'air neuf disponible
- Faible débit d'air pour un confort de diffusion optimal



SILENCIEUX
SEULEMENT 26 DB(A)



POMPE DE RELEVAGE



HAUT
220 MM

		Taille	20	25	32	40
❄️	Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	40.0	40.0	40.0	50.0
☀️	Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	40	40	40	50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles		-	PUMY-SP-V/YKM2	PUHY-HP-Y(S)NW	PURY-(E)P-Y(S)NW	PQHY/PQRY-P-Y(S)LM	PUMY-P-V/YKM/YBM	PUHY-(E)P-Y(S)NW
Débit d'air en froid	SPV	m³/h	390	438	438	438	462	462
	PV	m³/h	432	480	480	480	522	522
	MV	m³/h	480	516	516	516	582	582
	GV	m³/h	522	558	558	558	642	642
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	SPV	dB(A)	27.0	32.0	32.0	32.0	33.0	33.0
	PV	dB(A)	30.0	34.0	34.0	34.0	35.0	35.0
	MV	dB(A)	33.0	36.0	36.0	36.0	37.0	37.0
	GV	dB(A)	35.0	37.0	37.0	37.0	39.0	39.0
Dimensions Cassette 1 Voie	Hauteur	mm	230	230	230	230	230	230
	Largeur	mm	812	812	812	812	812	812
	Profondeur	mm	395	395	395	395	395	395
Dimensions façade	H x L x P	mm	30 x 1000 x 470					
Poids net Cassette 1 Voie		kg	14					
Poids net façade		kg	3.0					
Diamètres des condensats		mm	26					

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide flare	pouce	1/4"
Diamètre gaz flare	pouce	1/2"

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.25 0.26 0.33

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade \ Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-FL32MA + récepteur IR déporté PAR-FA32MA
PMP-40BMW	✓	✓	✓	✓	✓

Accessoires

Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA