

PLAFONNIER

PCA-M KA



PCA-M KA

GAIN DE PLACE ET PORTÉE D'AIR

- Longue portée d'air
- Gamme flexible : 6 tailles différentes
- Installation facile : système de suspension direct
- Mode Plafond haut / Plafond bas
- Apport d'air neuf possible
- Pompe de relevage des condensats en option



CLASSE ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À 4,3



MODE CHAUD -15/+21°C⁽¹⁾




MODE FROID -15/+46°C⁽¹⁾



À PARTIR DE 32dB(A)



WI-FI COMPATIBLE



COMPATIBLE ERP CAT. 5



TÉLÉCOMMANDES EN OPTION



FILAIRE PAR-40 MAA

- Fonctions de base
- Programmation hebdomadaire
- Secours rotation
- Codes erreur
- Réduit de nuit
- Double point de consigne



TACTILE BLUETOOTH PAR-CT01 (Existe en noir)

- Fonctions de base
- Programmation hebdomadaire
- Codes erreur
- Réduit de nuit
- Double point de consigne



FILAIRE PAC-YT52

- Fonctions de base
- Codes erreurs
- Double point de consigne



INFRAROUGE + RÉCEPTEUR PAR-SL94B-E

- Fonctions de base

ACCESSOIRES

UNITÉS INTÉRIEURES	Interface Wi-Fi	Interface contrôle à distance*	Sonde déportée	Interface commande groupée pour SUZ/MXZ	Pompe de relevage des condensats	Interface M-NET	Connecteur 3 fils	Filtre haute efficacité
	MAC-567IF-E	PAC-SF40RM-E	PAC-SE41TS-E	MAC-397IF-E	PAC-SH**DM-E	MAC-334IF	PAC-SE55RA-E	PAC-SH**KF-E
PCA-M50KA	●	●	●	●	83	●		88
PCA-M60KA	●	●	●	●	85	●		89
PCA-M71KA	●	●	●	●	84	●		89
PCA-M100/125/140KA	●	●	●	●	84	●		90
Fonctions	Accès à distance via l'application MELCLOUD	ON-OFF, état de l'unité intérieure, état des défauts via des contacts sec	Déport de sonde de l'unité	Interface M-NET Pilotage et Monitoring : Piloter ON/OFF, Piloter une consigne et vérifier l'état de l'unité intérieure	Evacuation d'eau jusqu'à 600 mm	Interface M-NET Pilotage et Monitoring : Piloter ON/OFF et vérifier l'état de l'unité intérieure	Pilotage de l'unité ON/OFF (via contact sec) ou Pilotage du Groupe Ext. Bridage puissance, Mode silence	Fibre PP (70% efficacité)

UNITÉS EXTÉRIEURES	Défecteurs d'air	Guide de protection d'air	Bouchons de condensats	Bac d'évacuation des condensats	Interface M-NET	Boîtier de maintenance	Kit de pression statique 30 Pa
SUZ-KA35/50/60/71VA6	●	-	-	-	-	-	-
PUHZ-P100/125/140VKA/YKA	●	●	●	●	●	●	-
PUHZ-ZRP35/50/60/71/100/125/140V/Y	●	●	●	●	●	●	●**

Toutes les références détaillées sont disponibles au chapitre accessoires.

*Non compatible si utilisation de la télécommande infrarouge PAR-SL97A-E

** PUHZ-ZRP100/125/140V/Y uniquement

(1) Selon modèles

PLAFONNIER INVERTER

PCA-M KA



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

INVERTER



ESSENTIEL

p.135-136

PREMIUM

p.137-138



SUZ-KA 50/60/71 VA6

L'ESSENTIEL DE L'INVERTER DANS UN GROUPE COMPACT MONO-VENTILATEUR

R410A INVERTER		PCA-M50KA SUZ-KA50VA6	PCA-M60KA SUZ-KA60VA6	PCA-M71KA SUZ-KA71VA6
	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi) kW	5.0 (2.3 / 5.6)	5.7 (2.3 / 6.3)	7.1 (2.8 / 8.1)
	Puissance absorbée totale nominale kW	1,550	1,720	2,060
	EER / Classe énergétique	- 3.23 / A	- 3.31 / A	- 3.45 / A
	SEER / Classe énergétique saisonnière	5.80 A+	6.10 A++	6.00 A+
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche) °C	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
	Puissance calorifique nominale (mini/maxi) kW	5.5 (1.7 / 6.6)	6.9 (2.5 / 8.0)	7.9 (2.6 / 10.2)
	Puissance calorifique nominale à -7°C kW	3.7	4.6	5.3
	Puissance absorbée totale nominale kW	1,520	1,910	2,180
	COP / Classe énergétique	- 3.62 / A	- 3.61 / A	- 3.62 / A
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	4.00 A+	4.00 A+	4.30 A+
	Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche) °C	-10 / +24	-10 / +24	-10 / +24
UNITÉS INTÉRIEURES		PCA-M50KA	PCA-M60KA	PCA-M71KA
Débit d'air en froid	-/PV/MV/GV/SGV m³/h	-/600/660/780/900	-/900/960/1020/1140	-/960/1020/1080/1200
Pression acoustique en froid à 1 m	-/PV/MV/GV/SGV dB(A)	-/32/34/37/40	-/33/35/37/40	-/35/37/39/40
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)	60	60	62
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	230 x 960 x 680	230 x 1280 x 680	230 x 1280 x 680
Poids net	kg	26	32	32
Diamètre des condensats	mm	26	26	26
UNITÉS EXTÉRIEURES		SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	SUZ-KA71VA6
Débit d'air en froid	GV m³/h	2676	2454	3006
Pression acoustique en froid à 1 m	GV dB(A)	52	55	55
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)	65	65	69
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
Poids net	kg	54	50	53
DONNÉES FRIGORIFIQUES				
Diamètre liquide	pouce	1/4" flare	1/4" flare	3/8" flare
Diamètre gaz	pouce	1/2" flare	5/8" flare	5/8" flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m	30 / 30	30 / 30	30 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R410A / 2088		
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	7 / 1.60 / 3.34	7 / 1.80 / 3.76	7 / 1.80 / 3.76
DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)
Câble unité extérieure	mm²	3 x 4 mm²	3 x 4 mm²	3 x 4 mm²
Câble liaison intérieure - extérieure	mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²
Protection électrique	A	20	20	20

* : mesurée en chambre anéchoïque

PLAFONNIER INVERTER

PCA-M KA



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

INVERTER



ESSENTIEL

p.135-136

PREMIUM

p.137-138



PUHZ-P 100 V(Y)KA
PUHZ-P 125/140 V(Y)KA

L'ESSENTIEL DE L'INVERTER DANS UN GROUPE COMPACT MONO-VENTILATEUR

R410A		INVERTER		PCA-M100KA		PCA-M125KA		PCA-M140KA							
		PUHZ-P100VKA		PUHZ-P100YKA		PUHZ-P125VKA		PUHZ-P125YKA		PUHZ-P140VKA		PUHZ-P140YKA			
	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW		9.4 (3.7 / 10.6)		12.1 (5.6 / 13.0)		13.6 (5.8 / 14.1)							
	Puissance absorbée totale nominale	kW		3.050		4.240		5.620							
	EER / Classe énergétique	-		3.08 / B		2.85 / -		2.42 / -							
	SEER ou η _{s,c} / Classe énergétique saisonnière	-		5.60 		210.2 %		205.1 %							
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C		-5 (-15)* / +46		-5 (-15)* / +46		-5 (-15)* / +46							
	Puissance calorifique nominale (mini/maxi)	kW		11.2 (2.8 / 12.5)		13.5 (4.8 / 15.0)		15.0 (4.9 / 15.8)							
	Puissance calorifique nominale à -7°C	kW		7.0		nc		nc							
	Puissance absorbée totale nominale	kW		3.370		4.060		4.470							
	COP / Classe énergétique	-		3.32 / C		3.33 / -		3.36 / -							
	SCOP ou η _{s,h} / Classe énergétique saisonnière	-		4.10 		160.0 %		157.2 %							
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)		°C		-15 / +21		-15 / +21		-15 / +21							
UNITÉS INTÉRIEURES				PCA-M100KA		PCA-M125KA		PCA-M140KA							
Débit d'air en froid		-/PV/MV/GV/SGV m³/h		-/1320/1440/1560/1680		-/1380/1500/1620/1740		-/1440/1560/1740/1920							
Pression acoustique en froid à 1 m		-/PV/MV/GV/SGV" dB(A)		-/37/39/41/43		-/39/41/43/45		-/41/43/45/48							
Puissance acoustique en froid		SGV dB(A)		63		65		68							
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm		230 x 1600 x 680		230 x 1600 x 680		230 x 1600 x 680							
Poids net		kg		37		38		40							
Diamètre des condensats		mm		26		26		26							
UNITÉS EXTÉRIEURES				PUHZ-P100VKA		PUHZ-P100YKA		PUHZ-P125VKA		PUHZ-P125YKA		PUHZ-P140VKA		PUHZ-P140YKA	
Débit d'air en froid		GV m³/h		4740		5160		5160							
Pression acoustique en froid à 1 m		GV" dB(A)		51		54		56							
Puissance acoustique en froid		GV dB(A)		70		72		75							
Hauteur x Largeur x Profondeur		mm		981 x 1050 x 330		981 x 1050 x 330		981 x 1050 x 330							
Poids net		kg		76		78		84		85		84		85	
DONNÉES FRIGORIFIQUES															
Diamètre liquide		pouce		3/8" flare		3/8" flare		3/8" flare							
Diamètre gaz		pouce		5/8" flare		5/8" flare		5/8" flare							
Longueur maxi / Dénivelé maxi		m		50 / 30		50 / 30		50 / 30							
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)		- / -		R410A / 2088		R410A / 2088		R410A / 2088							
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂		m / kg / t		30 / 3.30 / 6.89		30 / 3.80 / 7.93		30 / 3.80 / 7.93							
DONNÉES ÉLECTRIQUES															
Alimentation électrique par unité extérieure		V~50Hz		230V (1P+N+T)		400V (3P+N+T)		230V (1P+N+T)		400V (3P+N+T)		230V (1P+N+T)		400V (3P+N+T)	
Câble unité extérieure		mm²		3 x 6 mm²		5 x 2.5 mm²		3 x 6 mm²		5 x 2.5 mm²		3 x 6 mm²		5 x 2.5 mm²	
Câble liaison intérieure - extérieure		mm²		4 x 2.5 mm²		4 x 2.5 mm²		4 x 2.5 mm²		4 x 2.5 mm²		4 x 2.5 mm²		4 x 2.5 mm²	
Protection électrique		A		32		16		32		16		40		16	

* : avec guide de protection d'air ** : mesurée en chambre anéchoïque

PLAFONNIER

POWER INVERTER

PCA-M KA



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

INVERTER



ESSENTIEL

p.135-136

PREMIUM

p.137-138

- Hautes performances : SCOP/SEER élevés
- Confort thermique optimisé : chauffage jusqu'à -20°C et dégivrage rapide
- Discrétion absolue : unité extérieure à faible niveau sonore
- Installation facilitée : longueur d'installation jusqu'à 100 m



PUAZ-ZRP 50 VKA2



PUAZ-ZRP 60/71 VHA2

R410A			PCA-M50KA PUAZ-ZRP50VKA2	PCA-M60KA PUAZ-ZRP60VHA2	PCA-M71KA PUAZ-ZRP71VHA2
❄	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW	5.0 (2.3 / 5.6)	6.1 (2.7 / 6.7)	7.1 (3.3 / 8.1)
	Puissance absorbée totale nominale	kW	1.340	1.660	1.820
	EER / Classe énergétique	-	3.73 / A	3.67 / A	3.90 / A
	SEER / Classe énergétique saisonnière	-	6.10 A++	6.20 A++	6.70 A++
⚙	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C	-5 (-15)* / +46	-5 (-15)* / +46	-5 (-15)* / +46
	Puissance calorifique nominale (mini/maxi)	kW	5.5 (2.5 / 6.6)	7.0 (2.8 / 8.2)	8.0 (3.5 / 10.2)
	Puissance calorifique nominale à -7°C	kW	3.5	4.5	5.1
	Puissance absorbée totale nominale	kW	1.450	1.930	2.200
	COP / Classe énergétique	-	3.79 / A	3.63 / A	3.64 / A
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	-	4.20 A+	4.30 A+	4.30 A+
	Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C	-11 / +21	-20 / +21	-20 / +21

UNITÉS INTÉRIEURES		PCA-M50KA	PCA-M60KA	PCA-M71KA
Débit d'air en froid	-/PV/MV/GV/SGV m³/h	-/600/660/780/900	-/900/960/1020/1140	-/960/1020/1080/1200
Pression acoustique en froid à 1 m	-/PV/MV/GV/SGV** dB(A)	-/32/34/37/40	-/33/35/37/40	-/35/37/39/40
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)	60	60	62
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	230 x 960 x 680	230 x 1280 x 680	230 x 1280 x 680
Poids net	kg	26	32	32
Diamètre des condensats	mm	26	26	26

UNITÉS EXTÉRIEURES		PUAZ-ZRP50VKA2	PUAZ-ZRP60VHA2	PUAZ-ZRP71VHA2
Débit d'air en froid	GV m³/h	2700	3300	3300
Pression acoustique en froid à 1 m	GV** dB(A)	44	47	47
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)	65	67	67
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	630 x 809 x 330	943 x 950 x 330	943 x 950 x 330
Poids net	kg	46	70	70

DONNÉES FRIGORIFIQUES				
Diamètre liquide	pouce	1/4" flare	3/8" flare	3/8" flare
Diamètre gaz	pouce	1/2" flare	5/8" flare	5/8" flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m	50 / 30	50 / 30	50 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R410A / 2088		
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	30 / 2.40 / 5.01	30 / 3.50 / 7.31	30 / 3.50 / 7.31

DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)
Câble unité extérieure	mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 4 mm²	3 x 4 mm²
Câble liaison intérieure - extérieure	mm²	4 x 2.5 mm²	4 x 2.5 mm²	4 x 2.5 mm²
Protection électrique	A	16	25	25

* : avec guide de protection d'air ** : mesurée en chambre anéchoïque

PLAFONNIER **POWER INVERTER**

PCA-M KA



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

INVERTER



ESSENTIEL

p.135-136

PREMIUM

p.137-138



PUHZ-ZRP 100/125/140 VKA3/YKA3

- **Hautes performances** : SCOP/SEER élevés
- **Confort thermique optimisé** : chauffage jusqu'à -20°C et dégivrage rapide
- **Discrétion absolue** : unité extérieure à faible niveau sonore
- **Installation facilitée** : longueur d'installation jusqu'à 100 m

R410A		PCA-M100KA		PCA-M125KA		PCA-M140KA		
		PUHZ-ZRP100VKA3	PUHZ-ZRP100YKA3	PUHZ-ZRP125VKA3	PUHZ-ZRP125YKA3	PUHZ-ZRP140VKA3	PUHZ-ZRP140YKA3	
	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW	9.5 (4.9 / 11.4)		12.5 (5.5 / 14.0)		13.4 (6.2 / 15.0)	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	2.420		3.980		3.950	
	EER / Classe énergétique	-	3.93 / A		3.14 / B		3.39 / A	
	SEER ou η _{s,c} / Classe énergétique saisonnière	-	6.10 	6.00 	214.0 %	212.9 %	218.3 %	217.2 %
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C	-5 (-15)* / +46		-5 (-15)* / +46		-5 (-15)* / +46	
	Puissance calorifique nominale (mini/maxi)	kW	11.2 (4.5 / 14.0)		14.0 (5.0 / 16.0)		16.0 (5.7 / 18.0)	
	Puissance calorifique nominale à -7°C	kW	7.2		9.0		10.2	
	Puissance absorbée totale nominale	kW	3.040		3.800		4.570	
	COP / Classe énergétique	-	3.68 / A		3.68 / A		3.50 / B	
	SCOP ou η _{s,h} / Classe énergétique saisonnière	-	3.90 		165.2 %		173.4 %	
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)		°C	-20 / +21		-20 / +21		-20 / +21	
UNITÉS INTÉRIEURES		PCA-M100KA		PCA-M125KA		PCA-M140KA		
Débit d'air en froid -/PV/MV/GV/SGV m³/h		-/1320/1440/1560/1680		-/1380/1500/1620/1740		-/1440/1560/1740/1920		
Pression acoustique en froid à 1 m -/PV/MV/GV/SGV" dB(A)		-/37/39/41/43		-/39/41/43/45		-/41/43/45/48		
Puissance acoustique en froid SGV dB(A)		63		65		68		
Hauteur x Largeur x Profondeur mm		230 x 1600 x 680		230 x 1600 x 680		230 x 1600 x 680		
Poids net kg		37		38		40		
Diamètre des condensats mm		26		26		26		
UNITÉS EXTÉRIEURES		PUHZ-ZRP100VKA3	PUHZ-ZRP100YKA3	PUHZ-ZRP125VKA3	PUHZ-ZRP125YKA3	PUHZ-ZRP140VKA3	PUHZ-ZRP140YKA3	
Débit d'air en froid GV m³/h		6600		7200		7200		
Pression acoustique en froid à 1 m GV" dB(A)		49		50		50		
Puissance acoustique en froid GV dB(A)		69		70		70		
Hauteur x Largeur x Profondeur mm		1338 x 1050 x 330		1338 x 1050 x 330		1338 x 1050 x 330		
Poids net kg		116	123	116	125	118	131	
DONNÉES FRIGORIFIQUES								
Diamètre liquide pouce		3/8" flare		3/8" flare		3/8" flare		
Diamètre gaz pouce		5/8" flare		5/8" flare		5/8" flare		
Longueur maxi / Dénivelé maxi m		75 / 30		75 / 30		75 / 30		
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)		- / -		R410A / 2088				
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂ m / kg / t		30 / 5.00 / 10.44		30 / 5.00 / 10.44		30 / 5.00 / 10.44		
DONNÉES ÉLECTRIQUES								
Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz		230V (1P+N+T)	400V (3P+N+T)	230V (1P+N+T)	400V (3P+N+T)	230V (1P+N+T)	400V (3P+N+T)	
Câble unité extérieure mm²		3 x 6 mm²	5 x 2.5 mm²	3 x 6 mm²	5 x 2.5 mm²	3 x 10 mm²	5 x 2.5 mm²	
Câble liaison intérieure - extérieure mm²		4 x 2.5 mm²		4 x 2.5 mm²		4 x 2.5 mm²		
Protection électrique A		32	16	32	16	40	16	

* : avec guide de protection d'air ** : mesurée en chambre anéchoïque

PLAFONNIER CUISINE

POWER INVERTER

PCA-M HA



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com



PREMIUM

p.139

- Hautes performances : SCOP/SEER élevés
- Confort thermique optimisé : chauffage jusqu'à -20°C et dégivrage rapide
- Discrétion absolue : unité extérieure à faible niveau sonore
- Installation facilitée : longueur d'installation jusqu'à 100 m



PUHZ-ZRP 71 VHA2

LA SOLUTION CONFORT EN CUISINE

- Plafonnier inox
- Apport d'air neuf possible
- Installation facile : système de suspension direct
- Nettoyage facile



CLASSE ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



SCOP JUSQU'À 3,8



MODE CHAUD -20/+21°C



MODE FROID -15/+46°C



À PARTIR DE 34dB(A)

TÉLÉCOMMANDES EN OPTION



FILAIRE PAR-40 MAA



FILAIRE PAC-YT52



TACTILE BLUETOOTH PAR-CT01 (Existe en noir)

ACCESSOIRES*

UNITÉ INTÉRIEURE	PCA-RP71HAQ
Filtre anti-graisse	PAC-SG38KF-E
Interface commande	MAC-397IF-E
Sonde déportée	PAC-SE41TS-E
Connecteur 3 fils	PAC-SE55RA-E
Interface contrôle à distance	PAC-SF40RM-E
Connecteur 5 fils	PAC-SA88HA-E

*Pour les accessoires de l'unité extérieure, se référer à la page 4 du chapitre Accessoires

R410A	POWER INVERTER	PCA-M71HA PUHZ-ZRP71VHA2
Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW	7.1 (3.3 / 8.1)
Puissance absorbée totale nominale	kW	2.170
EER / Classe énergétique	-	3.27 / A
SEER / Classe énergétique saisonnière	-	5.60 A+
Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C	-5 (-15)* / +46
Puissance calorifique nominale (mini/maxi)	kW	7.6 (3.5 / 10.2)
Puissance calorifique nominale à -7°C	kW	4.9
Puissance absorbée totale nominale	kW	2.350
COP / Classe énergétique	-	3.23 / C
SCOP / Classe énergétique saisonnière	-	3.80 A
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C	-20 / +21

UNITÉ INTÉRIEURE	PCA-M71HA
Débit d'air en froid	-/PV/-/GV/- m³/h
Pression acoustique en froid à 1 m	-/PV/-/GV/- dB(A)
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm
Poids net	kg
Diamètre des condensats	mm

UNITÉ EXTÉRIEURE	PUHZ-ZRP71VHA2
Débit d'air en froid	GV m³/h
Pression acoustique en froid à 1 m	GV dB(A)
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm
Poids net	kg

DONNÉES FRIGORIFIQUES		
Diamètre liquide	pouce	3/8" flare
Diamètre gaz	pouce	5/8" flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m	50 / 30
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R410A / 2088
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	30 / 3.80 / 7.93

DONNÉES ÉLECTRIQUES		
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz	230V (1P+N+T)
Câble unité extérieure	mm²	3 x 4 mm²
Câble liaison intérieure - extérieure	mm²	4 x 2,5 mm²
Protection électrique	A	25

* : avec guide de protection d'air ** : mesurée en chambre anéchoïque