

PLFY-MS.

Cassette 4 voies 900x900

R32

NOUVEAU



+ D'INFOS

PLFY-MS VEM



Les + produits.

- Détection de fuite de R32 intégrée de série
- Installation jusqu'à 4,5 m de hauteur : idéal pour les grands volumes
- Confort des occupants grâce au soufflage horizontal (effet Coanda)
- Diffusion sur-mesure : réglage indépendant des 4 volets (72 réglages)
- Pompe de relevage intégrée (hauteur 800mm)
- Capteur 3D I See Sensor détectant la position, le nombre de personnes et mesurant la température du corps humain
- Entrée d'air neuf intégrée



SILENCIEUX
SEULEMENT 26 DB(A)



POMPE DE RELEVAGE



3D I SEE SENSOR



FAÇADE COULEUR
DISPONIBLE RAL AU CHOIX*

	Taille	20	25	32	40	50	63	80	100	125
❄️ Puissance nominale froid	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	50.0	70.0
☀️ Puissance nominale chaud	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	30	30	30	30	30	30	50	70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unités extérieures compatibles		PUMY-SM-V/YKM									
Débit d'air en froid	SPV	m³/h	720	720	780	780	780	840	840	1200	1320
	PV	m³/h	780	780	840	840	840	900	1020	1380	1560
	MV	m³/h	840	840	900	900	960	960	1200	1560	1800
	GV	m³/h	900	900	960	1020	1080	1080	1380	1740	2100
Pression acoustique en froid à 1,5 m ⁽²⁾	SPV	dB(A)	24.0	24.0	26.0	26.0	26.0	28.0	28.0	28.0	35.0
	PV	dB(A)	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	29.0	31.0	31.0	39.0
	MV	dB(A)	27.0	27.0	29.0	29.0	29.0	30.0	34.0	34.0	42.0
	GV	dB(A)	29.0	29.0	31.0	31.0	31.0	32.0	37.0	37.0	45.0
Dimensions Cassette 4 Voies	Hauteur	mm	258	258	258	258	258	258	258	298	298
	Largeur	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840
	Profondeur	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840
Dimensions façade	H x L x P	mm	40 x 950 x 950						40 x 950 x 950		40 x 950 x 950
Poids net Cassette 4 Voies	kg	19						21		24	
Poids net façade	kg							5.0			
Diamètres des condensats	mm							32			

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Diamètre Liquide flare	pouce	1/4"			3/8"		
Diamètre gaz flare	pouce	1/2"			5/8"		

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz								
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.39	0.40	0.50	1.13	1.22				

Hauteur d'installation minimale de l'unité : 2,2m par rapport au sol.

SPV = Super Petite Vitesse - PV : Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Façade \ Télécommande	PAR-41MAAB	Façade \ Télécommande	PAR-41MAAB
PLP-6EAL : façade standard	✓	PLP-6EAJA : façade ascenseur + 3D I See Sensor intégré	✓
PLP-6EAL : façade avec 3D I See Sensor intégré	✓	PLP-6EAB : façade standard couleur anthracite foncé	✓

Une télécommande filaire PAR-41MAAB est requise pour chaque unité intérieure PLFY-MS_VEM-E

Accessoires

Filtre V-Blocking pour cassettes 600	Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
PAC-SK53KF-E	MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA

* Nous consulter : RAL obligatoire