



PKFY-WL-VKM-E



Les + produits.

- Récepteur infrarouge intégré
- 4 réglages de l'angle de soufflage et balayage auto
- Portée d'air jusqu'à 7m
- Sorties hydraulique latérales, par le dessous ou par l'arrière



À PARTIR DE
39dB(A)



RÉCEPTEUR
INFRAROUGE INTÉGRÉ

	Taille		50	63	80
	Puissance nominale froid	kW	5.6	7.1	9.0
	Puissance absorbée totale nominale froid ⁽¹⁾	W	40.0	50.0	70.0
	Puissance nominale chaud	kW	6.3	8.0	10.0
	Puissance absorbée totale nominale chaud ⁽¹⁾	W	40	50	70

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air en froid	PV	m³/h	1080	1080	1080
	GV	m³/h	1200	1320	1560
Pression acoustique en froid à 1 m ⁽²⁾	PV	dB(A)	39	39	39
	GV	dB(A)	42	45	49
Dimensions Mural	Hauteur	mm	365	365	365
	Largeur	mm	1170	1170	1170
	Profondeur	mm	295	295	295
Poids net Mural		kg	20		
Diamètres des condensats		mm	16		

DONNÉES HYDRAULIQUES

Diamètre Entrée/Sortie Eau à visser (Rc)	pouce	3/4	1-1/4
--	-------	-----	-------

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V - 1 P+N+T - 50 Hz		
Intensité maxi ⁽³⁾	A	0.58	0.70	0.95

PV : Petite Vitesse - GV = Grande Vitesse

(1) Donnée en Grande Vitesse - (2) Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque - (3) Protection électrique et câble d'alimentation à dimensionner suivant réglementation en vigueur, voir préconisations sur la notice d'installation.

Télécommande	PAR-CT01MAA	PAR-41MAA	PAC-YT52CRA	PAR-U02MEDA	PAR-SL100A ou PAR-FL32MA (récepteur IR intégré au PKFY)
--------------	-------------	-----------	-------------	-------------	--

Accessoires

Filtre Plasma Quad Connect Voir page 111	Interface Wi-Fi	Récepteur radio EnOcean	Sonde de température radio EnOcean sans pile	Détecteur d'ouverture radio EnOcean sans pile	Interrupteur à carte radio EnOcean sans pile	Sonde déportée filaire	Connecteur 3 fils	Connecteur 5 fils
	MAC-587IF	LYNXY	ENO-TEMP	ENO-OUV	ENO-CARTE	PAC-SE41TS-E	PAC-SE55RA	PAC-SA88HA