



# MUZ-FT35VGHZ2.

## Mural Compact+

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de produit fini	-	Unité extérieure
Type d'unité extérieure	-	Mono-split
Nom long	-	Groupe Extérieur Série M - Inverter Hyper Heating Mono-split MUZ-FT - Pf 3.5 kW / Pc : 4.0 kW - Monophasé R32
Technologie	-	Hyper Heating
Code Munsel	-	3Y 7.8/1.1
Mode de fonctionnement	-	Réversible
Indice de puissance	-	35
Débit d'air en froid GV	m <sup>3</sup> /h	2412
Pression acoustique en froid 1 m GV	dB(A)	49
Puissance acoustique en froid 1 m GV	dB(A)	61
Plage de fonctionnement chaud	°C	-25 / 24

### DONNÉES FRIGORIFIQUES

Raccord liquide diamètre	Pouce	1/4 flare
Raccord gaz diamètre	Pouce	3/8 flare
Fluide / PRP (kg eq. CO <sub>2</sub> )	-	R32 / 675

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	714 x 800.0 x 285.0
Poids net	kg	40.0

### DONNÉES ELECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V ~ 50 Hz
-------------------------	------	---------------

\* la culture du meilleur

[confort.mitsubishielectric.fr](http://confort.mitsubishielectric.fr)