

**PXZ-5F85VG2.****Multi-Split + ECS (PXZ)****CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Type de produit fini	-	Unité extérieure
Type d'unité extérieure	-	Multi-split
Nom long	-	Groupe extérieur RAC - Multi-Split + ECS Inverter 4 sorties pour unités intérieures Air-Air et 1 sortie pour ballon ECS - PXZ-F - Pf : 8.3 kW / Pc : 9.3 kW - Monophasé R32
Technologie	-	Inverter
Code Munsel	-	3Y 7.8/1.1
Mode de fonctionnement	-	Réversible
Indice de puissance	-	85

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit d'air en froid GV	m³/h	3420
Pression acoustique en froid 1 m GV	dB(A)	49
Puissance acoustique en froid 1 m GV	dB(A)	61
Plage de fonctionnement froid	°C	-10 / 46
Plage de fonctionnement chaud	°C	-20 / 24

DONNÉES FRIGORIFIQUES

Raccord liquide diamètre	Pouce	5 x 1/4 flare
Raccord gaz diamètre	Pouce	4 x 3/8 + 1/2 flare
Fluide / PRP (kg eq. CO ₂)	-	R32 / 675

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	796 x 950 x 330
Poids net	kg	61

DONNÉES ELECTRIQUES

Alimentation électrique	V~Hz	230 V ~ 50 Hz
-------------------------	------	---------------

* la culture du meilleur

confort.mitsubishielectric.fr