

DRV au gaz ECO G GE3 2 tubes • R410A

Puissance frigorifique	kW	85,0
Charge de réfrigération Pdesign	kW	85,0
$\eta_{s,c}$ (LOT21)	%	229,30
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1,80
Eau chaude en mode froid (à la sortie 65°C)	kW	46,00
COP max avec récupération pour ECS		1,47
Consommation de gaz (froid)	kW	84,10
Puissance calorifique/standard	kW	95,0
Puissance calorifique/basse température	kW	90,0
Charge de réfrigération Pdesign	kW	65,0
$\eta_{s,h}$ (LOT21)	%	151,30
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,75
Consommation de gaz (chaud) Standard	kW	75,30
Consommation de gaz (chaud) basse temp	kW	73,90


Alimentation électrique

Tension	V	220-230-240
Phase		Monophasé
Fréquence	Hz	50

Connexions de la tuyauterie

Tube de liquide	Pouces (mm)	3/4 (19,05)
Tube de gaz	Pouces (mm)	1-1/4 (31,75)
Gaz (combustible)	Pouces (mm)	19,05 (R3/4)
Tube d'évacuation	Pouces (mm)	25

Unité extérieure : U-30GE3E5



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

Autres données sur le produit

Puissance sonore normale	dB(A)	84	Dénivelé	m	50
Pression sonore/mode silent	dB(A)	81	Réfrigérant R410A/CO2 Eq. kg/T		11,50 / 24,00
Poids net	kg	880	Nb maximum d'unités intérieures connectables		50
Débit d'air	(m³/min)	460	Plage de fonctionnement	°C	-21 ~ +43
Dimensions (H x L x P)	mm	255 x 2026 x 1000			

Ajout de la fonction de retrait, le règlement européen sur la sécurité est appliqué. Châssis 25 CV élargi du fait de l'amélioration des spécifications. Pré-couche anti-corrosion. Fonctionnement automatique de la station de récupération de fluide.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/