

DRV au gaz ECO G GF3 3 tubes • R410A

Puissance frigorifique	kW	45,0
Charge de réfrigération Pdesign	kW	45,0
$\eta_{s.c}$ (LOT21)	%	185,20
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1,17
Eau chaude en mode froid (à la sortie 65°C)	kW	23,60
Consommation de gaz (froid)	kW	45,80
Puissance calorifique/standard	kW	50,0
Puissance calorifique/basse température	kW	53,0
Charge de réfrigération Pdesign	kW	38,0
$\eta_{s.h}$ (LOT21)	%	139,20
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,56
Consommation de gaz (chaud) Standard	kW	42,20
Ampérage démarreur	A	30


Alimentation électrique

Tension	V	220-230-240
Phase		Monophasé
Fréquence	Hz	50

Connexions de la tuyauterie

Tube de liquide	Pouces (mm)	3/4 (19,05)
Tube de gaz	Pouces (mm)	1 1/8 (28,58)
Évacuation	Pouces (mm)	7/8 (22,22)
Gaz (combustible)	Pouces (mm)	19,05 (R3/4)
Tube d'évacuation	mm	25

Unité extérieure : U-16GF3E5



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

Autres données sur le produit

Puissance sonore normale	dB(A)	80	Dénivelé	m	50
Pression sonore/mode silen	dB(A)	77	Réfrigérant R410A/C02 Eq.	kg/T	11,50 / 24,00
Poids net	kg	775	Nb maximum d'unités intérieures connectables		24
Débit d'air (F/C)	(m³/min)	370	Plage de fonctionnement	°C	-21 ~ +43
Dimensions (H x L x P)	mm	!255 x 1650 x 1000			

Accessoires

Kit d'électrovanne type 56

KIT-P56HR3



Kit d'électrovanne de contrôle ~ 5,6 kW

CZ-P56HR3



Kit d'électrovanne (jusqu'à 5,6 kW)

CZ-CAPE2

Carte électronique de contrôle

Kit d'électrovanne type 160

KIT-P160HR3



Kit d'électrovanne de contrôle


(de 5,6 kW à 16,0 kW)

CZ-P160HR3

Kit d'électrovanne (de 5,6 kW à 16,0 kW)

CZ-CAPE2

Carte électronique de contrôle



Kit de boîtier de contrôle pour modèles 3 tubes

CZ-P456HR3

Boîtier 3 tubes 4 ports (jusqu'à 5,6 kW par port)

CZ-P656HR3

Boîtier 3 tubes 6 ports (jusqu'à 5,6 kW par port)

CZ-P856HR3

Boîtier 3 tubes 8 ports (jusqu'à 5,6 kW par port)

CZ-P4160HR3

Boîtier 3 tubes 4 ports (jusqu'à 16,0 kW par port)

Ajout de la fonction de retrait, le règlement européen sur la sécurité est appliqué. Châssis 25 CV élargi du fait de l'amélioration des spécifications. Pré-couche anti-corrosion. Fonctionnement automatique de la station de récupération de fluide.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/