

DRV au gaz ECO G GF3 3 tubes • R410A

| | | |
|---|----|--------|
| Puissance frigorifique | kW | 71,0 |
| Charge de réfrigération Pdesign | kW | 71,0 |
| $\eta_{s.c}$ (LOT21) | % | 204,90 |
| Puissance absorbée (refroidissement) | kW | 1,80 |
| Eau chaude en mode froid (à la sortie 65°C) | kW | 40,50 |
| Consommation de gaz (froid) | kW | 73,70 |
| Puissance calorifique/standard | kW | 80,0 |
| Puissance calorifique/basse température | kW | 78,0 |
| Charge de réfrigération Pdesign | kW | 60,0 |
| $\eta_{s.h}$ (LOT21) | % | 150,90 |
| Puissance absorbée (chauffage) | kW | 0,91 |
| Consommation de gaz (chaud) Standard | kW | 68,60 |
| Ampérage démarreur | A | 30 |


Alimentation électrique

| | | |
|-----------|----|-------------|
| Tension | V | 220-230-240 |
| Phase | | Monophasé |
| Fréquence | Hz | 50 |

Connexions de la tuyauterie

| | | |
|-------------------|------------|---------------|
| Tube de liquide | Pouces(mm) | 3/4 (19,05) |
| Tube de gaz | Pouces(mm) | 1 1/8 (28,58) |
| Évacuation | Pouces(mm) | 1 (25,40) |
| Gaz (combustible) | Pouces(mm) | 19,05 (R3/4) |
| Tube d'évacuation | mm | 25 |

Unité extérieure : U-25GF3E5



Alimentation monophasée 230V / 50Hz

Autres données sur le produit

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|--|------|---------------|
| Puissance sonore normale | dB(A) | 84 | Dénivelé | m | 50 |
| Pression sonore/mode silen | dB(A) | 81 | Réfrigérant R410A/C02 Eq. | kg/T | 11,50 / 24,00 |
| Poids net | kg | 880 | Nb maximum d'unités intérieures connectables | | 24 |
| Débit d'air (F/C) | (m³/min) | 460 | Plage de fonctionnement | °C | -21 ~ +43 |
| Dimensions (H x L x P) | H x L x P | !255 x 2026 x 1 000 | | | |

Principales caractéristiques et accessoires

Kit d'électrovanne type 56

KIT-P56HR3

Kit d'électrovanne de contrôle ~ 5,6 kW

CZ-P56HR3

Kit d'électrovanne (jusqu'à 5,6 kW)

CZ-CAPE2

Carte électronique de contrôle



Kit d'électrovanne type 160

KIT-P160HR3


Kit d'électrovanne de contrôle (de 5,6 kW à 16,0 kW)

CZ-P160HR3

Kit d'électrovanne (de 5,6 kW à 16,0 kW)

CZ-CAPE2

Carte électronique de contrôle



Kit de boîtier de contrôle pour modèles 3 tubes

CZ-P456HR3

Boîtier 3 tubes 4 ports (jusqu'à 5,6 kW par port)

CZ-P656HR3

Boîtier 3 tubes 6 ports (jusqu'à 5,6 kW par port)

CZ-P856HR3

Boîtier 3 tubes 8 ports (jusqu'à 5,6 kW par port)

CZ-P4160HR3

Boîtier 3 tubes 4 ports (jusqu'à 16,0 kW par port)

Ajout de la fonction de retrait, le règlement européen sur la sécurité est appliqué. Châssis 25 CV élargi du fait de l'amélioration des spécifications. Pré-couche anti-corrosion. Fonctionnement automatique de la station de récupération de fluide.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/