Panasonic

heating & cooling solutions

Ventilo-convecteur Aquarea Air Smart sur pied

Conçus pour assurer à la fois le chauffage et le rafraîchissement dans une unité compacte, les ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart maximisent les économies d'énergie lorsqu'ils sont associés à une pompe à chaleur Aquarea.

1. **Profil de châssis mince.** Seulement 119 mm
2. **RAL 9003**
3. **Onduleur CC.** Maximise le confort et les économies d'énergie
4. **Débit d'air modulé**
5. **Polyvalent avec une gamme d'options d'installation**
6. **Large gamme d'options de contrôle**

AQUAREA

Stylish, compact fan coil units for high comfort and energy savings

Design sophistiqué et fin, avec un corps métallique élégant

Les ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart ont un impact visuel minimal et s'intègrent élégamment dans tout environnement domestique ou professionnel, en s'adaptant à tout type de mobilier.

Régulation auto-modulée du débit d'air par l'unité (logique PI)

La vitesse du ventilateur n'est plus "échelonnée" mais modulée en continu avec une logique proportionnelle et intégrative : cela réduit à la fois le bruit et les mouvements d'air gênants.

Large gamme d'options de contrôle

A. Affichage embarqué avec Modbus ou Wi-Fi intégré
B. Commande murale avec Modbus ou Wi-Fi intégré
C. PCB pour contrôle analogique (0-10V)

Polyvalent avec une gamme d'options d'installation

- Installation verticale ou horizontale
- Raccordements d'eau à gauche ou à droite
- Vannes à 2 ou 3 voies en accessoires

Accessoires

1. PCZ-LC0158 : Pieds pour couvercle de tuyau au sol.
2. PCZ-LC0606 : Pieds pour ancrer l'unité au sol.

Simulateur de Réalité Augmentée

À l'aide de la réalité augmentée, cet outil vous permet de voir quel aspect aura la pompe à chaleur.
https://www.aircon.panasonic.eu/visit/ar-aquarea/

Aquarea Air Smart fan coil floor standing

Ventilo-convecteur Smart Aquarea Air type console		Monophasé				
		0.91 kW	2.12 kW	2.81 kW	3.30 kW	3.71 kW
Puissance sonore (Moyen)	dB(A)	47	47	47	47	48
Débit d'air (Moyen)	m³/min	91	210	318	410	479
Débit d'air (max.)	m³/h	146	294	438	567	663
Alimentation électrique (tension)	V	230	230	230	230	230
Dimension (hauteur)	mm	580	580	580	580	580
Dimension (largeur)	mm	680	880	1.080	1.280	1.480
Dimension (profondeur)	mm	119	119	119	119	119