

Connectivité

Les systèmes de gestion domestique permettent le contrôle centralisé de tous les appareils du domicile et optimisent le fonctionnement et les coûts. Les interfaces Panasonic sont compatibles avec les protocoles KNX et Modbus. Pour le contrôle non intégré, Panasonic offre une connexion simple au LAN sans fil, qui permet la commande à distance des pompes à chaleur.

Contrôle GTB

Modbus : PAW-AW-MBS-H ¹⁾ (Intesis) et PAW-AZAW-MBS-M (Airzone).

KNX : PAW-AW-KNX-H ¹⁾ (Intesis) et PAW-AZAW-KNX-1 (Airzone).

Grande souplesse d'intégration dans vos projets KNX / Modbus, permettant une surveillance et un contrôle totalement bidirectionnels de tous les paramètres de fonctionnement

- Installation rapide
- Connexion directe à l'appareil via le connecteur CN-CNT
- Contrôle bidirectionnel
- Contrôle simultané possible de l'unité via la télécommande et la passerelle
- Compatible avec la série H et les modèles ultérieurs.
- PAW-AW-MBS-H et PAW-AW-KNX-H ne nécessitent pas d'alimentation électrique externe.

¹⁾ Compatible avec les séries H et J. * Pour la liste des fonctionnalités spécifiques de chaque passerelle, veuillez consulter le manuel d'utilisation.



NOUVEAU Carte électronique Modbus pour Aquarea série M

CZ-NSMB

La carte électronique Modbus peut être installée dans les unités Aquarea série M pour une connectivité avancée.

Compatible avec :

- Les unités intérieures série M Bi-bloc : WH-SDC0916M3E5, WH-SDC0916M6E5 et WH-SDC0316M9E8
- Module de contrôle pour série M : WH-CME8 et WH-CME8L
- Unité extérieure Big Aquarea T-CAP série M : WH-CME5, WH-WXG20ME8, WH-WXG25ME8 et WH-WXG30ME8



Passerelle pour compteur externe

PAW-A2W-EXTMETER

- Indication de consommation et production d'énergie des compteurs Modbus RTU externes
- Visualisation des valeurs réelles via la télécommande Aquarea et Aquarea Smart Cloud
- Compatibilité avec Aquarea série K et les modèles ultérieurs



Possibilité de combiner des calculs internes avec des mesures externes			
Configuration	Compteur électrique (PAC)	Compteur de chaleur (chauffage et rafraîchissement)	Compteur de chaleur (ECS)
Compteurs externes uniquement	Externe	Externe	Externe
Compteur de consommation externe uniquement	Externe	Calcul interne	Calcul interne
Compteurs de production externes uniquement (2 m)	Calcul interne	Externe	Externe
Compteur de production externe uniquement (compteur unique pour la production totale)	Calcul interne	Externe	Calcul interne

Fonctions :

- Configuration par application (iOS et Android™) via Bluetooth®
- Facile à installer grâce à des gabarits pour certains fabricants de compteurs
- La configuration peut être effectuée avant et simplement activée pendant la mise en service

