Panasonic

solutions chauffage & refroidissement

Cassette 4 voies 60x60 de type Y3 •R32• R410A

	7 1	
Puissance frigorifique	kW	2,2
Puissance absorbée (froid)	W	35,00
Courant	Α	0,30
Puissance calorifique	kW	2,5
Puissance absorbée (chaud)	W	30,00
Courant	Α	0,25
Type de ventilateur		Flux centrifuge
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	1/4 (6,35)
Connexions- Tube de gaz	Pouces (mm)	1/2 (12,70)

Connexions éléctriques		
Alimentation électrique	٧	230
Câble alimentation électrique UI/UE	mm²	3 x 2,5
Longueur max. câble alimentation	m	90
Câble de communication 1 paire blindé	mm ²	0.75

FICHE PRODUIT

S-22MY3E - 2.2 kW




Nanoe TM X Générateur Mark 3


Unité intérieure : S-22MY3E - 2.2 kW




Dimensions unité HxLxP(mm) 230x 575 x 575 41 x 625 x 625 Dimension façade HxLxP(mm) Poids net 17.8 (15 + 2.8) kq 9.10 / 8.20 / 5.60 Flux d'air mode froid m³/min Flux d'air mode chaud m³/min 9.30 / 8.40 / 5.60 dB(A) 35/31/25 Pression sonore Puissance sonore dB(A) 50 / 46 / 40









Vue de détail X

Accessoires en option

CZ-RTC6BL

Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®

CZ-RTC6

Télécommande filaire CONEX

CZ-RTC5B

Télécommande filaire avec fonction

CZ-RWS3 + CZ-RWRY3

Télécommande infrarouge et récepteur









PAW-RE2C4-MOD-BK

Commande tactile avec Modbus RS-485, noire

PAW-RE2D4-WH

Commande tactile et 2 entrées numériques, blanche

PAW-RE2D4-BK

Commande tactile et 2 entrées numériques, noire

CZ-CENSC1

Capteur Econavi pour les économies d'énergie

CZ-CGLSC1

Détecteur de fuite de réfrigérant R32 de Panasonic













Panasonic

AC Service Cloud



Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr



hotline.pro@panasonicproclub.com Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Assistance et commandes de pièces détachées

N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)