Panasonic

heating & cooling solutions

Ventilo-convecteur Aquarea Air Smart sur pied

Conçus pour assurer à la fois le chauffage et le rafraîchissement dans une unité compacte, les ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart maximisent les économies d'énergie lorsqu'ils sont associés à une pompe à chaleur Aquarea.

1. **Profil de châssis mince.** Seulement 119 mm
2. **RAL 9003**
3. **Onduleur CC.** Maximise le confort et les économies d'énergie
4. **Débit d'air modulé**
5. **Polyvalent avec une gamme d'options d'installation**
6. **Large gamme d'options de contrôle**

AQUAREA

Stylish, compact fan coil units for high comfort and energy savings

Design sophistiqué et fin, avec un corps métallique élégant

Les ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart ont un impact visuel minimal et s'intègrent élégamment dans tout environnement domestique ou professionnel, en s'adaptant à tout type de mobilier.

Régulation auto-modulée du débit d'air par l'unité (logique PI)

La vitesse du ventilateur n'est plus "échelonnée" mais modulée en continu avec une logique proportionnelle et intégrative : cela réduit à la fois le bruit et les mouvements d'air gênants.

Large gamme d'options de contrôle

A. Affichage embarqué avec Modbus ou Wi-Fi intégré
B. Commande murale avec Modbus ou Wi-Fi intégré
C. PCB pour contrôle analogique (0-10V)

Polyvalent avec une gamme d'options d'installation

- Installation verticale ou horizontale
- Raccordements d'eau à gauche ou à droite
- Vannes à 2 ou 3 voies en accessoires

Accessoires

1. PCZ-LC0158 : Pieds pour couvercle de tuyau au sol.
2. PCZ-LC0606 : Pieds pour ancrer l'unité au sol.

Simulateur de Réalité Augmentée

À l'aide de la réalité augmentée, cet outil vous permet de voir quel aspect aura la pompe à chaleur.
https://www.aircon.panasonic.eu/visit/ar-aquarea/

Aquarea Air Smart fan coil floor standing

Ventilo-convecteur Smart Aquarea Air type console		Monophasé				
		0.91 kW	2.12 kW	2.81 kW	3.30 kW	3.71 kW
Débit d'air (max.)	m³/h	146	294	438	567	663
Puissance sonore (Moyen)	dB(A)	47	47	47	47	48
Alimentation électrique (fréquence)	Hz	50	50	50	50	50
Alimentation électrique (phase)		1	1	1	1	1
Alimentation électrique (tension)	V	230	230	230	230	230
Dimension (profondeur)	mm	119	119	119	119	119
Dimension (largeur)	mm	680	880	1.080	1.280	1.480
Dimension (hauteur)	mm	580	580	580	580	580
Débit d'air (Moyen)	m³/min	91	210	318	410	479
Poids net	kg	13	16	18	20	23