

DT500-A111S01

Dx500

CAPTEURS DE DISTANCE À LONGUE PORTÉE

SICK
Sensor Intelligence.

Informations de commande

Type	Référence
DT500-A111S01	1028715

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Dx500



Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Plage de mesure	0,2 m ... 30 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 90 % ^{1) 2)} 0,8 m ... 15 m, Coefficient de réflexion spéculaire de 6 % ^{1) 2)}
Objet à mesurer	Objets naturels
Résolution	12 bit
Précision de répétition	1 mm ^{3) 4)}
Exactitude de mesure	± 3 mm
Temps de réponse	250 ms
Durée de sortie	250 ms
Source d'émission	Laser, rouge ⁵⁾ lumière rouge visible
Type de lumière	Lumière rouge visible
Classe laser	2, conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception des différences selon « Laser Notice No. 50 » du 24 juin 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
Taille typ. du spot lumineux (distance)	10 mm (à 7 m) 45 mm (à 30 m) 100 mm (à 70 m)

¹⁾ Avec lumières parasites, 1 kLux max. de lumière constante.

²⁾ Non ambiguë jusqu'à 150 m.

³⁾ Coefficient de réflexion diffuse de 6 % à 90 %.

⁴⁾ Erreur statistique 1 σ .

⁵⁾ Durée de vie moyenne 50 000 h à T_U = +25 °C.

Interfaces

Sortie analogique	
Nombre	1
Type	Sortie courant
Courant électrique	4 mA ... 20 mA ¹⁾
Entrée multifonction (MF)	PNP ^{2) 3)}
Entrée laser désactivé	> 12 V

¹⁾ Préréglé ; 4 mA (0,2 m) / 20 mA (4 m).

²⁾ Voir la fonction entrée MF.

³⁾ HIGH = UV - (< 2 V) / LOW = < 2 V; active HIGH.

Électrique

Tension d'alimentation U_B	CC 10 V ... 30 V, protégé contre l'inversion de polarité $U_V \geq 24$ VCC pour les appareils avec chauffage
Puissance absorbée	Typ. 3 W
Ondulation résiduelle	5 V _{ss} ¹⁾
Durée d'initialisation	500 ms
Indice de protection	IP65
Classe de protection	II ²⁾

¹⁾ Ne doit pas être inférieur ou supérieur aux valeurs de tolérance U_V .

²⁾ Tension de mesure CC 32 V.

Mécanique

Dimensions (l x H x P)	69 mm x 50 mm x 153 mm
Matériau du boîtier	Métal (aluminium moulé sous pression)
Matériau de la vitre frontale	Verre
Poids	1.000 g
Mode de raccordement	Connecteur mâle, M12, 5 pôles

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante de fonctionnement	-10 °C ... +45 °C -10 °C ... +75 °C, fonctionnement avec refroidisseur
Température ambiante d'entreposage	-25 °C ... +75 °C
Dérive de température	Typ. 0,05 mm/K
Standard insensibilité à la lumière ambiante	≤ 3.000 lx
Charge mécanique	Choc: (EN 600 68-2-27 / -2-29) Sinus: (EN 600 68-2-6) Bruit: (EN 600 68-2-64)
Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3


Classifications

ECLASS 5.0	27270801
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 6.0	27270801
ECLASS 6.2	27270801
ECLASS 7.0	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 8.1	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825

UNSPSC 16.0901	41111613
----------------	----------


Mode de raccordement

Connecteur mâle M12, 5 pôles



Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/Dx500

	Description succincte	Description succincte	Type	Référence
Systèmes de serrage et d'alignement				
	Dispositif d'alignement pour DS/DT500, acier inox (1.4301) avec matériel de fixation, avec matériel de fixation	Dispositif d'alignement pour DS/DT500, acier inox (1.4301) avec matériel de fixation, avec matériel de fixation	BEF-DSDT	2031377
Divers				
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 2 m, 5 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 2 m, 5 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique	YF2A15-020VB5XLEAX	2096239
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 5 m, 5 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 5 m, 5 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique	YF2A15-050VB5XLEAX	2096240

	Description succincte	Description succincte	Type	Référence
	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 10 m, 5 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique	• Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A • Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte • Type de signal: Câble capteur / actionneur • Câble: 10 m, 5 fils, PVC • Description: Câble capteur / actionneur, non blindé • Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique	YF2A15-100VB5XLEAX	2096241

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com