

# PM4-A147110000000

Miroir

OPTIQUE

**SICK**  
Sensor Intelligence.

illustration non contractuelle

Informations de commande

| Type             | Référence |
|------------------|-----------|
| PM4-A14711000000 | 1138914   |

Autres modèles d'appareil et accessoires → [www.sick.com/Miroir](http://www.sick.com/Miroir)

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description</b>                                     | Colonne miroir PM4 avec miroir fixe pour la déviation des faisceaux.<br>Permet le contrôle d'accès sur plusieurs côtés.                                                                                                                                                          |
| <b>Type de fixation</b>                                | Ancrage mécanique au sol                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contenu de la livraison</b>                         | Colonne miroir PM4 avec plaque d'alignement prémontée et capuchon amovible<br>Plaque de fond avec niveau à bulle, molette d'alignement fin et vis sans tête<br>Vis M8 et rondelles pour fixer la plaque d'alignement sur la plaque de fond<br>Notice d'instruction à télécharger |
| <b>Hauteur de colonne</b>                              | 1.474,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hauteur du miroir</b>                               | 1.402 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Convient à toutes les variantes d'appareils</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Barrage immatériel de sécurité deTec                   | Hauteur du champ de protection ≤ 1.200 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barrière immatérielle de sécurité multifaisceaux deTem | Quelconque                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Fonctions

|                                             |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alignement</b>                           | La totalité du processus d'alignement est réalisée par le nivellement de la plaque de fond et la rotation de la plaque d'alignement au pied de la colonne. |
| Marquage outil d'alignement (−45°, 0°, 45°) | ✓                                                                                                                                                          |
| Molette d'alignement fin                    | ✓                                                                                                                                                          |
| <b>Vis sans tête pour nivellement</b>       | ✓                                                                                                                                                          |
| <b>Niveau à bulle</b>                       | ✓                                                                                                                                                          |

Mécanique

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Matériau</b>          |                                  |
| Profil de la colonne     | Aluminium (revêtement en poudre) |
| Plaque d'alignement      | Aluminium (revêtement en poudre) |
| Socle                    | Aluminium (revêtement en poudre) |
| Molette d'alignement fin | PA6                              |
| Capuchon                 | ABS                              |
| <b>Dimensions</b>        | Voir le plan coté                |
| L1                       | 1.414 mm <sup>1)</sup>           |
| L2                       | 1.474,5 mm <sup>2)</sup>         |
| L3                       | 1.402 mm <sup>3)</sup>           |

<sup>1)</sup> L1 = hauteur profil de la colonne.

<sup>2)</sup> L2 = hauteur de colonne (avec plaque de fond, plaque d'alignement et capuchon).

<sup>3)</sup> L3 = hauteur du miroir.

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Section profil de la colonne | 136 mm x 75,7 mm |
| Diamètre de plaque de fond   | 195 mm           |
| Poids                        | 8,91 kg          |

- 1) L1 = hauteur profil de la colonne.  
2) L2 = hauteur de colonne (avec plaque de fond, plaque d'alignement et capuchon).  
3) L3 = hauteur du miroir.

Classifications

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27279203 |
| ECLASS 5.1.4   | 27279203 |
| ECLASS 6.0     | 27279203 |
| ECLASS 6.2     | 27279203 |
| ECLASS 7.0     | 27279203 |
| ECLASS 8.0     | 27279203 |
| ECLASS 8.1     | 27279203 |
| ECLASS 9.0     | 27273601 |
| ECLASS 10.0    | 27273601 |
| ECLASS 11.0    | 27273601 |
| ETIM 5.0       | EC002467 |
| ETIM 6.0       | EC002467 |
| ETIM 7.0       | EC002467 |
| ETIM 8.0       | EC002467 |
| UNSPSC 16.0901 | 39111609 |

## SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

**C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.**

## DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → [www.sick.com](http://www.sick.com)