

Fiche technique

Transmetteur de pression OEM pour conditions de service extrêmes, type MBS 1200 et MBS 1250



Les transmetteurs de pression OEM compacts sont conçus pour être utilisés dans des applications hydrauliques difficiles. Cette gamme comprend deux modèles :

- MBS 1200 – sans amortisseur d'impulsions intégré
- MBS 1250 – avec amortisseur d'impulsions intégré


L'amortisseur d'impulsions intégré offre une protection importante contre la cavitation et les coups de bélier. La conception bien pensée de ce transmetteur permet une excellente stabilité aux vibrations et une grande robustesse. Une immunité importante aux perturbations électriques (CEM/EMC) permet de répondre à la plupart des demandes et des normes industrielles.

Caractéristiques

- Conçu pour être utilisé dans des applications OEM difficiles.
- Pour des températures ambiantes et de fluide allant jusqu'à 125 °C
- Tous les signaux de sortie standard :
4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V,
0 – 10 V, 10 – 90 % de tension ratiométrique
- Les Matériaux en contact avec le fluide sont en acier inoxydable
- Large gamme de raccords de pression et de raccords électriques
- Protection contre les CEM jusqu'à 100 V/m
- Transmetteur à double sortie
- Pour plus d'informations, contactez Danfoss

Homologations

- Certifié UL 508
Impulsion 1 - 4 conforme ISO 7637

Amortisseur d'impulsions du transmetteur MBS 1250

Application

De la cavitation, des coups de bélier et des pics de pression peuvent survenir dans les systèmes remplis de liquide, entraînant une modification de la vitesse du débit, p. ex. à la fermeture rapide d'une vanne ou lors des démarrages et arrêts de pompe. Le problème peut se produire des deux côtés entrée et sortie, même lorsque les pressions de fonctionnement sont relativement faibles.

La viscosité du fluide n'a qu'une incidence mineure sur le temps de réponse. Même à des viscosités allant jusqu'à 100 cSt, le temps de réponse ne dépasse pas 4 ms.

Données techniques
Caractéristiques (EN 60770)

Précision (dont non-linéarité, hystérésis et répétabilité)	$\leq \pm 0.5\% \text{ FS}$
Dérive du point zéro (liée à la température ambiante)	$\leq \pm 0.15\% \text{ FS} / 10\text{K}$
Dérive de la plage (liée à la température ambiante)	$\leq \pm 0.15\% \text{ FS} / 10\text{K}$
Temps de réponse sur fluides (10 – 90 %)	< 0.5 ms
Durabilité, P: 10 – 90 % FS	$> 10 \times 10^6 \text{ cycles}$

Pression d'éclatement et de surcharge – sans amortisseur d'impulsions (MBS 1200)

Pression nominale [bar]	10	16	25	40	60	100	160	250	400	500	600	1000*	1600*	2200*
Pression de surcharge	30	48	80	80	140	200	320	500	800	1400	1400	2000	2500	3000
Pression d'éclatement	400	640	800	800	1400	2000	1600	2500	4000	>4000	>4000	>4000	>4000	>4000


*) Uniquement disponible avec raccord M12 x 1 1,5 P, haute pression type FC06. Veuillez contacter Danfoss.

Pression d'éclatement et de surcharge – avec amortisseur d'impulsions (MBS 1250)

Pression nominale [bar]	10	16	25	40	60	100	160	250	400	500	600
Pression de surcharge	30	48	120	120	210	300	480	750	1200	2100	2100
Pression d'éclatement	400	640	800	800	1400	2000	1600	2500	4000	>4000	>4000

Spécifications électriques

Signal de sortie nominal (protégé contre les courts-circuits)	4 – 20 mA (2 fils)	0 – 5, 1 – 5, 1 – 6 V	0 – 10 V	10 – 90% ratiométrique
Tension d'alimentation [U _s], protégée contre les inversions de polarité	8 – 30 V	8 – 30 V	12 – 30 V	5 V \pm 0.5 V
Alimentation – courant absorbé	–	4.5 mA	4.5 mA	4.5 mA
Impédance de sortie	–	$\leq 90 \Omega$	$\leq 90 \Omega$	$\leq 90 \Omega$
Charge [R _L] (connectée à 0 V)	Voir le tableau ci-dessous	R _L $\geq 10 \text{ k}\Omega$	R _L $\geq 10 \text{ k}\Omega$	R _L $\geq 5 \text{ k}\Omega$
Charge [R _L] (connectée à +V)	Voir le tableau ci-dessous	Impossible	Impossible	R _L $\geq 5 \text{ k}\Omega$

En signal de sortie 4 – 20 mA – tableau sur la résistance min. / max. par rapport à la tension d'alimentation

Remarque:

La boucle de courant ne doit pas dépasser 22 mA en fonctionnement continu ou 25 mA en temporaire en raison des pics de pression.

Dimensions / Combinaisons*)

Code Conn. Electrique	C1	C2	C3	C4	C7
	M12 x 1 EN60947-5-2	Metri-Pack Packard rond	Deutsch DT04-4P	AMP Superseal 1.5	Deutsch DT04-3P
Remarque: Le diamètre de tous les boîtiers est de 19 mm.					

Remarque: Le raccord de pression HEX est de 22 mm entre les appartements					
	7/16 – 20 UNF-2A	1/4 – 19 Pt	1/4 – 18 NPT / NP	1/8 – 27 NPT / NPTF	G 1/4 A DIN 3852-E
Code Raccord de pression	BD08	PT04	AC04/AF04	AC02/AF02	GB04
Couple de serrage recommandé ²⁾	18 – 20 Nm	2 – 3 tours après serrage à la main	2 – 3 tours après serrage à la main	2 – 3 tours après serrage à la main	30 – 35 Nm

* Pour d'autres combinaisons, contactez Danfoss

²⁾ Il est fonction de différents paramètres comme les matériaux en contact, la lubrification du filetage où le niveau de pression.

Raccordements électriques

Code de type	C1	C2	C3	C4	C7
	<p>M12x1 EN60947-5-2</p>	<p>Metri-Pack Packard rond</p>	<p>Deutsch DT04-4P</p>	<p>AMP Superseal 1.5</p>	<p>Deutsch DT04-3P</p>
Température ambiante 4 – 20 mA	- 40 – 100 °C	- 40 – 100 °C	- 40 – 100 °C	- 40 – 100 °C	- 40 – 100 °C
Température ambiante, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, ratiométrique 10 – 90 %	- 40 – 125 °C	- 40 – 125 °C	- 40 – 125 °C	- 40 – 125 °C	- 40 – 125 °C
Indice de protection (Protection IP pour des connecteurs homologues)	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Matériau	Acier inoxydable, Polyamide PBT chargé de 30 % de fibre de verre - contact plaqué or (Au)	Polyamide PBT chargé de 30 % de fibre de verre - contact étamé (Sn)	Polyamide PBT chargé de 30 % de fibre de verre - contact plaqué or (AU)	Polyamide PBT chargé de 30 % de fibre de verre - contact étamé (Sn)	Polyamide PBT chargé de 30 % de fibre de verre - contact étamé (Sn)
Raccordements électriques, 4 – 20 mA (2 fils)	Broche 1 : + alimentation Broche 2 : non raccordée Broche 3 : ÷ alimentation Broche 4 : PE, raccordée au boîtier du transmetteur MBS	Broche A : ÷ alimentation Broche B : + alimentation Broche C : ne pas raccorder	Broche 1 : ÷ alimentation Broche 2 : ÷ alimentation Broche 3 : PE, raccordée au boîtier du transmetteur MBS Broche 4 : ne pas raccorder	Broche 1 : ne pas raccorder Broche 2 : ÷ alimentation Broche 3 : + alimentation	Broche A : + alimentation Broche B : + alimentation Broche C : ne pas raccorder
Raccordements électriques, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, ratiométrique 10 – 90 %	Broche 1 : + alimentation Broche 2 : sortie Broche 3 : ÷ alimentation Broche 4 : PE, raccordée au boîtier du transmetteur MBS	Broche A : ÷ alimentation Broche B : + alimentation Broche C : sortie	Broche 1 : ÷ alimentation Broche 2 : ÷ alimentation Broche 3 : PE, raccordée au boîtier du transmetteur MBS Broche 4 : sortie	Broche 1 : sortie Broche 2 : ÷ alimentation Broche 3 : + alimentation	Broche A : + alimentation Broche B : + alimentation Broche C : sortie