

# DEVIconnecto



La gamme DEVIconnecto vous offre différentes solutions pour une connexion facile et sécurisée des câbles chauffants autorégulants DEVI - DEVIceguard™ (B), DEVIpipeguard™ (B), DEVIhotwatt™ (B).

L'utilisation de DEVIconnecto pour câbler un circuit de traçage est rapide et ne nécessite qu'un cutter et une pince coupante.

## Avantages:

- Économies de coûts grâce à la réduction du temps de montage
- Grande fiabilité et simplicité de montage
- Contact électrique sécurisé grâce à une technologie de coupe à lame précise







Gammes	Valeur
Tension nominale, max.	250 V~
Courant max.	16 A
Température ambiante	-25 °C à +60 °C
Sur demande	-25 °C à +85 °C
Classe IP	IP66

## Les types

N ° d'article	Nom du produit	La description	Numéro EAN.
19808360	DEVIconnecto BA	Alimentation de connexion	5703466103067
19808361	DEVIconnecto B-C	Raccordement du câble chauffant	5703466103074
19808362	DEVIconnecto B-E	Terminaison	5703466103081
19808363	DEVIconnecto B-C	Connexion et terminaison	5703466103098
19808364	DEVIconnecto B-T	Jonction Y + une terminaison	5703466103104
19808365	DEVIconnecto B-TE2	Jonction Y + 2 terminaisons	5703466103111
19808366	DEVIconnecto B-TE3	Jonction Y + 3 terminaisons	5703466103128
19808367	DEVIconnecto B-X	Jonction X + 2 terminaisons	5703466103135
19808390	Support DEVIconnecto	Support et 6 serre-câbles	5703466125021

**ATTENTION.** DEVIconnecto ne peut pas être placé dans les gouttières lorsqu'il est utilisé avec DEVIceguard™ (B). Il doit être installé dans un endroit sec.

Tableau de sélection. DEVIconnecto pour câbles chauffants avec tresse : DEVIpipeguard™ (B), DEVIhottwatt™ (B) et DEVIceguard™ (B)

Illustration	Prénom	La description
	DEVIconnecto BA	Raccordement du câble chauffant avec câble d'alimentation 1,5 m sans terminaison
	DEVIconnecto B-C	Raccordement pour relier deux câbles chauffants
	DEVIconnecto B-E	Terminaison du câble chauffant
	DEVIconnecto B-C	Raccordement du câble chauffant avec câble d'alimentation de 1,5 m avec terminaison
	DEVIconnecto B-C	Dérivation en T pour câble chauffant comme jonction en T pour trois câbles chauffants et 1 terminaison
	DEVIconnecto B-TE2	Câble chauffant double connexion avec câble d'alimentation de 1,5 m avec 2 terminaisons
	DEVIconnecto B-TE3	Câble chauffant dérivation en T avec câble d'alimentation de 1,5 m et 3 terminaisons
	DEVIconnecto B-X	Câble chauffant Dérivation en X pour 4 câbles chauffants avec 2 terminaisons
	Support DEVIconnecto	Pour l'installation de la connexion DEVIconnecto en dehors de l'isolation

## Étapes de montage du système DEVIconnecto

1. Coupez droit le câble chauffant
2. Insérez le câble chauffant
3. Vissez jusqu'à fermeture



DEVIconnecto B-C



DEVIconnecto B-TE2



DEVIconnecto B-X