



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PLOMB

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANT DE COULEUR PLOMB



MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Retirer le film de protection et appliquer le ruban sans appuyer. Pour une bonne adhérence, déborder d'au moins 1,5 cm sur les côtés du joint ou de la fissure. Si les joints ou fissures sont plus larges, superposer plusieurs bandes. Laisser les bandes se chevaucher d'au moins 3 cm dans le sens de la longueur. Tenir compte de la direction de l'évacuation de l'eau. En cas d'application autour de tubes et tuyaux, enrouler régulièrement le ruban autour du tube avec un chevauchement d'environ 1,5 cm. En partant du milieu de la bande, lisser et fermement appuyer sur toute la longueur avec un chiffon ou un rouleau. Éviter la formation de bulles d'air sous les bandes qui se chevauchent. Si les surfaces forment un angle, fermement appuyer sur l'angle.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois.

Conservation limitée après ouverture.

Conserver dans un emballage bien fermé à une température entre +5° C et +25° C.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bande d'étanchéité autocollante de couleur plomb à base de bitume pour rendre étanche les joints, les jointures et les fissures sur la plupart des supports tels que la pierre, le béton, le plomb, le zinc, l'aluminium, le verre, le bois et diverses matières synthétiques. Convient pour des applications à l'intérieur et l'extérieur.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour rendre étanches des joints, jointures et fissures dans presque tous les supports, comme pierre, béton, plomb, zinc, aluminium, verre, bois et diverses matières synthétiques. Convient à des applications intérieures et extérieures, comme des tuyaux et conduites d'évacuation, gouttières, tuiles, toitures, tôle ondulée, cheminées, chambranles, serres, dômes vitrés, etc.

PROPRIÉTÉS

- Résiste à l'eau
- Résiste aux intempéries
- Résiste aux UV
- Résiste au froid et à la chaleur
- Peut être peint

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures $\leq +5^{\circ}\text{C}$.

Pré-traitement des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse. Enlever les restes de peinture non adhérents et la rouille.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.