

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Unilift KP 350 A 1
Code article:	013N1600
Numéro EAN::	5700393433137
Prix:	
Technique:	
Maximum flow:	3.89 l/s
Débit maxi.:	3.89 l/s
Pression maxi.:	9 m
Taille maximum des impuretés:	10 mm
Modèle:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4031
Roue mobile:	AISI 304
Installation:	
Refoulement pompe:	Rp 1 1/4
Profondeur maximum d'installation:	2 m
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	720 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	3.2 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	10 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau
Autres:	
Poids net:	7 kg
Poids brut:	7.5 kg
Colisage:	0.013 m3
N° VVS danois:	391215035

