





| Description                                       | Valeur                  |
|---|-------------------------|
| <b>Information générale:</b>                      |                         |
| Nom produit:                                      | SP 3A-15                |
| Code article:                                     | 10001K15                |
| Numéro EAN::                                      | 5708601051395           |
| Prix:   |                         |
| <b>Technique:</b>                                 |                         |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2900 mn-1               |
| Débit nominal:                                    | 3 m <sup>3</sup> /h     |
| Pression nominale:                                | 67 m                    |
| Etages:   | 15                      |
| Roue mobile réduite:                              | NONE                    |
| Garniture mécanique pour moteur:                  | LIPSEAL                 |
| Certifications sur la plaque signalétique:        | CE, EAC                 |
| Tolérance de courbe:                              | ISO9906:2012 3B         |
| Modèle:   | A                       |
| Clapet:   | YES                     |
| Version moteur:                                   | T40                     |
| Spécifications du bout d'arbre:                   | CANNELÉ                 |
| <b>Matériaux:</b>                                 |                         |
| Pompe:  | Stainless steel         |
| Pompe:  | EN 1.4301               |
| Pompe:  | AISI 304                |
| Roue:   | Acier inox.             |
| Roue:   | EN 1.4301               |
| Roue:   | AISI 304                |
| Moteur:   | Acier inoxydable        |
| Moteur:   | DIN W.-Nr. 1.4301       |
| Moteur:   | AISI 304                |
| <b>Installation:</b>                              |                         |
| Refoulement pompe:                                | Rp1 1/4                 |
| Diamètre moteur:                                  | 4 inch                  |
| <b>Liquide:</b>                                   |                         |
| Liquide pompé:                                    | Eau                     |
| Maximum liquid temperature:                       | 40 °C                   |
| T° max. liquide à 0,15 m/sec:                     | 40 °C                   |
| Température liquide sélectionnée:                 | 20 °C                   |
| Densité:  | 998.2 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Donnée électrique:</b>                         |                         |
| Type moteur:                                      | MS402                   |
| Applic. moteur:                                   | GRUNDFOS                |
| Puissance nominale - P2:                          | 1.1 kW                  |
| Puissance (P2) requise par pompe:                 | 1.1 kW                  |
| Fréquence d'alimentation:                         | 50 Hz                   |
| Tension nominale:                                 | 3 x 380-400-415 V       |
| Courant nominal:                                  | 3.25-3.40-3.65 A        |
| Intensité démarrage:                              | 480-480-470 %           |
| Cos phi - facteur de puissance:                   | 0.76-0.72-0.65          |
| Vitesse nominale:                                 | 2850-2860-2870 mn-1     |
| Méthode de démarrage:                             | direct                  |
| Indice de protection (IEC 34-5):                  | IP68                    |
| Classe d'isolement (IEC 85):                      | B                       |
| Protection moteur:                                | AUCUN                   |
| Protection thermique:                             | externe                 |
| Capteur de température intégré:                   | non                     |
| No moteur:  | 79192005                |
| Enroulements:                                     | Enamelled               |
| <b>Autres:</b>                                    |                         |
| Indice de rendement minimum, MEI ≥:               | 0.70                    |
| Status ErP:                                       | EuP Standalone/Prod.    |
| Poids net:  | 14.3 kg                 |
| Poids brut:                                       | 15.7 kg                 |
| Colisage:   | 16.3 m3                 |



| Description        | Valeur    |
|--------------------|-----------|
| N° VVS danois:     | 388313150 |
| N° RSK suédois:    | 5852980   |
| N° LVI finlandais: | 4762653   |
| N° NRF norvégien:  | 9040854   |