

Description	Valeur
-------------	--------

**Information générale:**

Nom produit: Unilift AP35B.50.08.3.V  
 Code article: 96004577  
 Numéro EAN:: 5700391489150  
 Prix:

**Technique:**

Maximum flow: 5.83 l/s  
 Débit maxi.: 5.83 l/s  
 Pression maxi.: 13 m  
 Type de roue mobile: V  
 Taille maximum des impuretés: 35 mm

**Matériaux:**

Corps de pompe: Acier inoxydable  
 Corps de pompe: DIN W.-Nr. 1.4301  
 Corps de pompe: AISI 304  
 Roue mobile: Acier inoxydable  
 Roue mobile: DIN W.-Nr. 1.4301  
 Roue mobile: AISI 304

**Installation:**

Refoulement pompe: R 2"  
 Profondeur maximum d'installation: 2 m  
 Inst. immergée/surface: S  
 Installation: horizontale ou verticale  
 Pied d'assise: Y

**Liquide:**

Maximum liquid temperature: 40 °C  
 Densité: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

**Donnée électrique:**

Puissance absorbée - P1: 1.25 kW  
 P2: 0.78 kW  
 Fréquence d'alimentation: 50 Hz  
 Tension nominale: 3 x 400 V  
 Courant nominal: 1.98 A  
 Cos phi - Facteur de puissance: 0.89  
 Vitesse nominale: 2820 mn-1  
 Indice de protection (IEC 34-5): IP68  
 Classe d'isolement (IEC 85): F  
 Protection moteur: AUCUN  
 Protection thermique: externe  
 Longueur du câble: 5 m  
 Type de fiche câble: NONE

**Autres:**

Poids net: 9.5 kg  
 Poids brut: 10.6 kg  
 N° VVS danois: 391271132  
 N° RSK suédois: 5885928  
 N° LVI finlandais: 4836114

