

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	PS.R.10.15.S.GC.PE.50.S.AP50
Code article:	96235279
Numéro EAN::	5700398924821
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Conçu pour le nombre de pompes:	1
Raccord de pompe:	Rp 2
Chambre à vannes:	N
Nombre de vannes de fermeture:	1
Nombre de clapets anti-retour:	1
Matériau isol.:	NON
Conception tuyauterie:	Col de cygne traditionnel
Raccord section:	Branch socket connection AUCUN
Panier de dégrillage:	NON
Défecteur:	NON
Grille Anti-chute:	NON
Chaîne de montage:	NON
Certificat chaîne:	Chain certificate NON
Charge max. pompe [kW]:	99 kW
<b>Matériaux:</b>	
Matériau poste:	PE (polyéthylène)
Matériel couvercle:	PE (polyéthylène)
Mat. tuyauterie:	PE (polyéthylène)
Mat. grille anti-chute:	Safety grid material Pas une option
Matériau chaîne:	Acier inoxydable
<b>Installation:</b>	
Volume de la fosse:	0.42 m3
Diamètre cuve:	1000/800 mm
Inst. Type:	Submersible pose libre
Hauteur du poste:	1500 mm
Conception du couvercle:	Couvercle plat
Charge couvercle:	Pas de charge roulante
<b>Autres:</b>	
Conçu pour:	Unilift AP50
Poids net:	79.2 kg
Poids brut:	105 kg

