

| Description | Valeur |
|---------------------------------|---|
| Information générale: | |
| Nom produit: | PS.R.12.25.S.GC.304.65.A65.DP/SL |
| Code article: | 96235321 |
| Numéro EAN:: | 5700830538845 |
| Prix: | |
| Technique: | |
| Conçu pour le nombre de pompes: | 1 |
| Raccord de pompe: | DN65 |
| Chambre à vannes: | N |
| Nombre de vannes de fermeture: | 1 |
| Nombre de clapets anti-retour: | 1 |
| Matériau isol.: | NON |
| Conception tuyauterie: | Col de cygne traditionnel |
| Raccord section: | Branch socket connection Bouchon |
| Panier de dégrillage: | NON |
| Défecteur: | NON |
| Grille Anti-chute: | NON |
| Chaîne de montage: | OUI |
| Certificat chaîne: | Chain certificate Certification 320 kg |
| Charge max. pompe [kW]: | 4 kW |
| Matériaux: | |
| Matériau poste: | PE (polyéthylène) |
| Matériel couvercle: | PE (polyéthylène) |
| Mat. tuyauterie: | AISI 304 |
| Mat. grille anti-chute: | Safety grid material Pas une option |
| Matériau chaîne: | Acier inoxydable |
| Installation: | |
| Volume de la fosse: | 0.52 m3 |
| Diamètre cuve: | 1200/1000 mm |
| Inst. Type: | Submersible sur pied d'assise |
| Hauteur du poste: | 2500 mm |
| Conception du couvercle: | Couvercle plat |
| Charge couvercle: | Pas de charge roulante |
| Donnée électrique: | |
| Maximum rated power - P2: | 3 kW |
| P2 max: | 3 kW |
| Autres: | |
| Conçu pour: | DP (2,6 kW)/SL1.50.65/SLV.65.65 |
| Poids net: | 231 kg |
| Poids brut: | 260 kg |

