

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	Unilift CC9 - M1
Code article:	96280969
Numéro EAN:::	5700830761397
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Débit nominal:	1.88 l/s
Débit maxi:	3.89 l/s
Hmt nom.:	6.56 m
Hauteur max.:	9 m
Particule maxi:	10 mm
Certifications:	CE, LGA, VDE, GS, EMV, GO ST
Vitesse nominale de l'entraînement:	2850 mn-1
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Polypropylène
Pump housing:	PP - GF15
Roue mobile:	PPOm 20 GF
Arbre:	Stainless steel
Arbre:	EN 1.4301
Arbre:	AISI 304
Moteur:	Acier inoxydable
Moteur:	EN 1.4301
Moteur:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Type raccordement:	R
Taille du raccordement:	1 1/4 inch
Profondeur maximum d'installation:	7 m
<b>Liquide:</b>	
Plage température liquide:	0 .. 40 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Longueur du câble d'alimentation:	10 m
Puissance absorbée P1:	780 W
P2:	465 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Intensité nominale:	3.5 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	8 µF/450 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	B
Protection moteur:	OUI
Type de fiche câble:	SCHUKO
<b>Autres:</b>	
Poids net:	6.6 kg
Poids brut:	7.36 kg
Volume d'expédition:	0.017 m <sup>3</sup>
N° VVS danois:	391280191
N° RSK suédois:	5885923
N° LVI finlandais:	4822564
N° NRF norvégien:	9045641

