

| Description                                       | Valeur                |
|---|-----------------------|
| <b>Information générale:</b>                      |                       |
| Nom produit:                                      | CMB 5-46 A-C-A-C-C-B  |
| Code article:                                     | 97530082              |
| Numéro EAN::                                      | 5700317866560         |
| Prix:   |                       |
| <b>Technique:</b>                                 |                       |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 2900 mn-1             |
| Débit nominal:                                    | 4.6 m³/h              |
| Pression nominale:                                | 38.6 m                |
| Roues mobiles:                                    | 5                     |
| Garniture mécanique primaire:                     | AVBE                  |
| Attestations de conformité et marquages:          | CE,EAC                |
| <b>Matériaux:</b>                                 |                       |
| Corps de pompe:                                   | Fonte                 |
| Corps de pompe:                                   | EN-JL1030             |
| Corps de pompe:                                   | ASTM 30 B             |
| Roue mobile:                                      | Acier inoxydable      |
| Roue mobile:                                      | DIN W.-Nr. 1.4301     |
| Roue mobile:                                      | AISI 304              |
| Elastomère:                                       | EPDM                  |
| <b>Installation:</b>                              |                       |
| Maximum ambient temperature:                      | 55 °C                 |
| Bride standard:                                   | FILETAGE WHITWORTH RP |
| Asp. pompe:                                       | Rp 1 1/4              |
| Refoulement pompe:                                | EXT. G1               |
| <b>Liquide:</b>                                   |                       |
| Liquide pompé:                                    | Eau                   |
| Plage température liquide:                        | 0 .. 60 °C            |
| Température liquide sélectionnée:                 | 20 °C                 |
| Densité:  | 998.2 kg/m³           |
| <b>Donnée électrique:</b>                         |                       |
| Puissance nominale - P2:                          | 0.9 kW                |
| Fréquence d'alimentation:                         | 50 Hz                 |
| Tension nominale:                                 | 1 x 220-240 V         |
| Intensité maximum consommée:                      | 5.4-5.0 A             |
| p max système:                                    | 10 bar                |
| Vitesse nominale:                                 | 2750-2790 mn-1        |
| Indice de protection (IEC 34-5):                  | IP55                  |
| Classe d'isolement (IEC 85):                      | F                     |
| Protection moteur:                                | TP 211                |
| Type de fiche câble:                              | SCHUKO                |
| Câble principal:                                  | 1.5 m                 |
| <b>Autres:</b>                                    |                       |
| Poids net:  | 16.2 kg               |
| Poids brut:                                       | 19.4 kg               |

