

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SOLOLIFT2 C-3
Code article:	97775317
Numéro EAN::	5710624187265
Prix:	
Technique:	
Pression maxi:	8.5 m
Certifications sur la plaque signalétique:	CE, TR, VDEEMV, VDE, MOR O
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Matériaux:	
Réservoir:	Plastique
Installation:	
Asp. pompe:	32/36/40, 36/40/50
Refoulement pompe:	22/25/28/32/36/40
Nombre de brins:	3X0,75MM2
Liquide:	
Maximum liquid temperature:	75(90) °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	640 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	3.1 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0.9
Vitesse nominale:	2800 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection thermique:	THERMIK S06-140-05
Longueur du câble:	1.2 m
Type câble:	H05VV-F-3G
Type de fiche câble:	SCHUKO
Autres:	
Poids net:	7.75 kg
Poids brut:	9.3 kg
Gamme de produit:	International
N° VVS danois:	614365632
N° RSK suédois:	5886547
N° LVI finlandais:	4965315
N° NRF norvégien:	9045711

