

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TP 32-30/4 A-F-Z-BQQE-AX3
Code article:	97952248
Numéro EAN::	5710627023447
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	1400 mn-1
Débit nominal:	5.9 m³/h
Hmt nom.:	1.8 m
Hauteur max.:	30 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	86 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Bronze
Corps de pompe:	CuSn10
Corps de pompe:	ASTM B505
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	Z
Installation:	
Plage température ambiante:	-30 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 32
Pression nominale pour le raccordement:	PN 6/10
Entraxe:	220 mm
Taille de la bride du moteur:	FT75
Code raccord:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	SIEMENS
Puissance nominale - P2:	0.12 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal:	0.73/0.42 A
Intensité démarrage:	280-280 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.73-0.73
Vitesse nominale:	1400-1450 mn-1
Nombre de pôles:	4
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
No moteur:	81702312
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Poids net:	18.6 kg
Poids brut:	22.1 kg
Volume d'expédition:	0.08 m3
N° VVS danois:	381891030

