

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SCALA2 3-45 A
Code article:	98562862
Numéro EAN::	5711497234216
Prix:	
Technique:	
Débit nominal:	3 m ³ /h
Pression nominale:	27 m
Maximum head:	45 m
Pression maxi:	45 m
Garniture primaire:	CARBON/CERAMIC
Certifications:	CE,VDE,MORO,KC,AAA
Certifications pour l'eau potable:	WRAS,ACS
Tolérance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Modèle:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Composite
Pompe:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Roue:	Composite
Roue:	NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Code matériau:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression d'entrée maximale admissible:	6 bar
Type raccordement d'entrée:	R
Type raccordement de sortie:	R
Diamètre du raccord d'aspiration:	1 inch
Diamètre du raccord de refoulement:	1 inch
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 45 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	550 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	2.8 A
Indice de protection (IEC 34-5):	IPX4D
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Longueur du câble:	2 m
Prise d'alimentation:	Type E/F (CEE7/7)
Prise de courant:	Prise Schuko
Autres:	
Poids net:	9.58 kg
Poids brut:	12.2 kg
Volume d'expédition:	0.044 m ³
Plage température stockage:	-40 .. 70 °C
N° VVS danois:	385183145
N° RSK suédois:	5931159
N° LVI finlandais:	4732505
N° NRF norvégien:	9040011

