




Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	TPE 100-250/2 A-F-A-BQQE-NDB
Code article:	99113966
Numéro EAN::	5712607020439
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2930 mn-1
Débit nominal:	135 m³/h
Hmt nom.:	21.3 m
Hauteur max.:	250 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	145 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Roue:	Fonte
Roue:	EN-GJL-200
Roue:	ASTM class 30
Code matériau:	A
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	-20 .. 50 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 100
Pression nominale pour le raccordement:	PN 16
Entraxe:	550 mm
Taille de la bride du moteur:	FF300
Code raccord:	F
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	160MH
Classe de rendement IE:	IE5
Puissance nominale - P2:	11 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-500 V
Courant nominal:	20.3-16.0 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.93-0.90
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Rendement:	93.1%
Rendement moteur à pleine charge:	93.1%
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98971081
<b>Commandes:</b>	
Armoire de commande:	HMI200 - Standard
Module fonction:	300
Convertisseur de fréquence:	Intégré
<b>Autres:</b>	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	157 kg
Poids brut:	194 kg



Description	Valeur
Volume d'expédition:	0.56 m3
N° fichier config.:	99100723
N° VVS danois:	382066250
N° LVI finlandais:	4616501
N° NRF norvégien:	9043673