




Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TPED 40-270/2 S-A-F-A-BQQE-HAB
Code article:	99134474
Numéro EAN::	5712607383534
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2880 mn-1
Débit nominal:	12.5 m³/h
Hmt nom.:	19.9 m
Hauteur max.:	270 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	145 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Code matériau:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	-20 .. 50 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 40
Pression nominale pour le raccordement:	PN 16
Entraxe:	320 mm
Taille de la bride du moteur:	FT115
Code raccord:	F
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	90SC
Classe de rendement IE:	IE5
Puissance nominale - P2:	1.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Courant nominal:	9.10-7.60 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.99
Vitesse nominale:	360-4000 mn-1
Rendement:	87.4%
Rendement moteur à pleine charge:	87.4 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	ELEC
No moteur:	98362278
Commandes:	
Armoire de commande:	HMI300 - Graphique
Module fonction:	FM300 - Avancé
Convertisseur de fréquence:	Intégré
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	67.1 kg



Description	Valeur
Poids brut:	76.6 kg
Volume d'expédition:	0.23 m3
N° fichier config.:	99145774