

| Description                                | Valeur                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Information générale:</b>               |                                      |
| Nom produit:                               | JP 5-48 S-BBVP                       |
| Code article:                              | 99458826                             |
| Numéro EAN::                               | 5713829460690                        |
| Prix:                                      |                                      |
| <b>Technique:</b>                          |                                      |
| Débit nominal:                             | 5 m³/h                               |
| Maximum head:                              | 48.3 m                               |
| Pression maxi:                             | 48.3 m                               |
| Garniture mécanique primaire:              | BBVP                                 |
| Certifications sur la plaque signalétique: | CE                                   |
| Tolérance de courbe:                       | ISO9906:2012 3B                      |
| Modèle:                                    | A                                    |
| Vitesse nominale de l'entraînement:        | 2800 mn-1                            |
| <b>Matériaux:</b>                          |                                      |
| Corps de pompe:                            | Acier inoxydable                     |
| Corps de pompe:                            | EN 1.4301                            |
| Corps de pompe:                            | AISI 304                             |
| Roue mobile:                               | Composite                            |
| Code matériau:                             | S                                    |
| <b>Installation:</b>                       |                                      |
| Plage température ambiante:                | 0 .. 40 °C                           |
| Pression maximale de service:              | 6 bar                                |
| Pression d'entrée maximale admissible:     | 1 bar                                |
| Asp. pompe:                                | G1                                   |
| Refoulement pompe:                         | G1                                   |
| <b>Liquide:</b>                            |                                      |
| Liquide pompé:                             | Eau                                  |
| Plage température liquide:                 | 0 .. 40 °C                           |
| Température liquide sélectionnée:          | 20 °C                                |
| Densité:                                   | 998.2 kg/m³                          |
| <b>Donnée électrique:</b>                  |                                      |
| Puissance absorbée - P1:                   | 1490 W                               |
| Puissance nominale - P2:                   | 1.014 kW                             |
| Fréquence d'alimentation:                  | 50 Hz                                |
| Tension nominale:                          | 1 x 230 V                            |
| Courant nominal:                           | 6.6 A                                |
| Intensité démarrage:                       | 27.9 A                               |
| Capacité Condensateur - Fonctionnement:    | 25 µF/450 V                          |
| Indice de protection (IEC 34-5):           | IP44                                 |
| Classe d'isolement (IEC 85):               | F                                    |
| Type de fiche câble:                       | NONE                                 |
| Câble:                                     | N                                    |
| <b>Commandes:</b>                          |                                      |
| Presscontrol:                              | sans press-control                   |
| Interrupteur:                              | interrupteur marche/arrêt non inclus |
| <b>Autres:</b>                             |                                      |
| Poids net:                                 | 13 kg                                |
| Poids brut:                                | 14 kg                                |
| Colisage:                                  | 0.026 m3                             |

