

## DESCRIPTIF

- Gaine préfilée en grandes longueurs, **dédiée aux pieuvristes**
- Matières : Polyoléfines
- Couleur : verte pour le **courant faible**



## DOMAINES D'APPLICATION

- Installation électrique, courant faible, domotique

Type de pose	Souterraine	En saillie		Encastrée		
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
	✘	✔	✘	✔	✔	✔

## NORMES ET CERTIFICATIONS

- Norme d'installation **NF C 15-100**
- Norme **NF EN 61386-22**
- Marquage CE



## GAMME ET CONDITIONNEMENT

Référence	Désignation	Conditionnement	Palettisation (m) ½ palette
<b>14842</b>	JANOFIL 20V COAXIAL 17VATC CLASSE A	500M	1500
<b>7342</b>	JANOFIL 20V ADSL 298 G1	500M	1500
<b>13382</b>	JANOFIL 20V LY9ST AWG-20 3P	500M	1500
<b>13919</b>	JANOFIL 25V COAXIAL 17VATC	500M	1500
<b>13920</b>	JANOFIL 25V PTT 298 (ADSL)	500M	1500

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Selon Norme **NF EN 61386-22** :

- 3 : Résistance à l'écrasement 750 N à 23°C
- 4 : Résistance aux chocs : 6 J à -5°C
- 2 : T°C d'utilisation : min -5°C
- 2 : T°C d'utilisation : maxi 90°C

Non propagateur de la flamme (brûleur 1kW)

## AVANTAGES

- Adaptée aux pieuvristes (coupe à la demande)
- Faible teneur en halogène (<0.5%)



## RACCORDEMENT ET MISE EN ŒUVRE

**En apparent :**

- La gaine doit être fixée à l'aide de colliers évitant sa déformation.  
Une fixation est nécessaire de part et d'autre de tout accessoire et lors d'un changement de direction.  
On recommande une distance de fixation de 0.80m pour l'ICTA.

**En encastré :**

- La gaine doit être terminée par une boîte de connexion.
- L'encastrement de la gaine dans un conduit de fumée ou son doublage est proscrit.
- L'encastrement en saignée dans les planchers est interdit.

**Choix du diamètre de la gaine :**

- Le câble doit pouvoir être retiré ultérieurement.  
Il convient d'appliquer la règle suivante : la section d'application des câbles ne doit être supérieure au tiers de la section de la gaine.

## LEXIQUE

**ICTA** : Isolant Cintrable Transversalement Annelé

**La responsabilité du Groupe ELYDAN ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas de non-respect des conditions de pose.**