

# FICHE PRODUIT

## SP RING D180 BK

SPOT RING | Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés

---

### Zones d'application

- Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds



---

### Avantages du produit

- Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED
- Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm
- Polyvalent : Anneaux de rénovation pour des découpe de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm

---

### Caractéristiques du produit

- Matériau : acier embouti
- Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
- Ressorts protégés par coussinet en silicone



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 180 mm   |
| Hauteur          | 3 mm     |
| Poids du produit | 176,00 g |



Matériau & couleurs

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Noir  |
| Matériau de corps  | Acier |

APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Montage                       | Encastré     |
| Emplacement montage           | Plafond      |
| Diamètre d'encastrement       | 115...160 mm |

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                            | Nom du document                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|  | User Instruction           | UI SP FIX P and SP FIX ADJ                       |
|  | User Instruction           | UI SP DK FIX P                                   |
|  | User Instruction           | UI SP AIR FIX P                                  |
|  | Declarations of conformity | CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY |

| Textes pour appels d'offres                                                       |        | Nom du document      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
|  | Offres | SPOT RING D180 BK-FR |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854013447 | SAC<br>1                         | 182 mm x 182 mm x 3 mm                    | 180.00 g           | 0.10 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854013454 | Carton de regroupement<br>20     | 365 mm x 185 mm x 240 mm                  | 3935.00 g          | 16.21 dm <sup>3</sup> |
| 4099854013461 | Carton de regroupement<br>60     | 580 mm x 385 mm x 270 mm                  | 700.00 g           | 60.29 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.