

# FICHE PRODUIT

## DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Luminaire étanche avec corps fin

### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



VALUE  
CLASS

### Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Boîtier très mince
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 3 ans
- Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés

### Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Angle de faisceau : 120°
- Type de protection : IP65






DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale                                         | 36,00 W               |
| Tension nominale                                           | 220...240 V           |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz            |
| Intensité nominale                                         | 200 mA                |
| Courant d'appel                                            | 7 A                   |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 60 µs                 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 77                    |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 48                    |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 77                    |
| Facteur de puissance λ                                     | ≥0,90                 |
| Classe de protection                                       | II                    |
| Mode d'opération                                           | Integrated LED driver |

Données photométriques

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                           | 4000 lm     |
| Efficacité lumineuse                    | 110 lm/W    |
| Temp. de couleur                        | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)         | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | > 80        |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤5 sdcn     |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778 | RG0         |
| Angle de rayonnement                    | 120 °       |




4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65



4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |            |
|------------------|------------|
| Longueur         | 1200,00 mm |
| Largeur          | 35,00 mm   |
| Hauteur          | 48,00 mm   |
| Poids du produit | 450,00 g   |



Matériau & couleurs

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit               | Blanc              |
| Couleur du teinte                | Blanc              |
| Matériau de corps                | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture            | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice. | Polycarbonate      |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

## APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C              |
| Plage de température de stockage         | -30...+70 °C              |
| Type de connexion                        | Bornier sans vis, 2 pôles |
| Type de protection                       | IP65                      |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08                      |
| Gradable                                 | Non                       |
| Montage                                  | Suspendu/Surface          |
| Emplacement montage                      | Plafond                   |
| Application                              | Indoor                    |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable           |

## Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C    | 27000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | 19000 h               |
| Nombre de cycles de commutation | 100000                |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Alimentation

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Courant de sortie | 460 mA |
|-------------------|--------|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Normes                         | CE / CB |
| Température de surface limitée | Oui     |
| Résistance aux chocs de balle  | Non     |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                 | Nom du document                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | User Instruction                | UI DP SLIM VALUE IP65                             |
|    | Legal information               | LS Insert DP Slim Value IP65                      |
|    | Legal information               | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                |
|    | Declarations of conformity      | EC Declaration of Damp Proof SlimValue            |
|    | Declarations of conformity      | Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA     |
|    | Declarations Of Conformity UKCA | DP SLIM VALUE IP65                                |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                 | Nom du document                                   |
|    | IES file (IES)                  | DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65                  |
|   | LDT file (Eulumdat)             | DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65                  |
|  | ULD file (DIALux)               | DAMPPROOFSLIMVALUE120036W4000KIP65GY              |
|  | ROLF file (RELUX)               | DP SLIMVALUE 1200 4000K                           |
|  | UGR file (UGR table)            | 4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65    |
|  | LDC typ cone                    | 4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65    |
|  | LDC typ polar                   | 4058075066458 DP SlimValue 1200 36W 4000K IP65    |
| Fichiers CAD/BIM                                                                    |                                 | Nom du document                                   |
|  | BIM_Revit_3D                    | Damp Proof Slim Value                             |
|  | CAD_STEP_3D                     | DP SLIM 1200                                      |
| Textes pour appels d'offres                                                         |                                 | Nom du document                                   |
|  | Offres                          | DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY-fr |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4058075066458 | Etui carton fermé<br>1           | 39 mm x 1,257 mm x 50 mm                  | 533.00 g           | 2.45 dm³  |
| 4058075066465 | Carton de regroupement<br>20     | 1,271 mm x 215 mm x 226 mm                | 13700.00 g         | 61.76 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.