



# FICHE PRODUIT

## DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Luminaire étanche avec corps fin

### Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage



### Avantages du produit

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Boîtier très mince
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Garantie de 3 ans
- Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés

### Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W
- Angle de faisceau : 120°
- Type de protection : IP65






## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	36,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	200 mA
Courant d'appel	7 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	60 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	77
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	48
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	77
Facteur de puissance $\lambda$	$\geq 0,90$
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

## Données photométriques


Flux lumineux	4000 lm
Efficacité lumineuse	110 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 5$ sdc
Intensité lumineuse	-
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °



4058075066472 DP SlimValue  
1200 36W 6500K IP65

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1200,00 mm
Largeur	35,00 mm
Hauteur	48,00 mm
Poids du produit	450,00 g



Dampproof Slim Value 1200 36W  
IP65

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-30...+70 °C

Type de connexion	Bornier sans vis, 2 pôles
Type de protection	IP65
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Non
Montage	Suspendu/Surface
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable

### Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	27000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Alimentation

Courant de sortie	460 mA
-------------------	--------

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	UI DP SLIM VALUE IP65
 Legal information	LS Insert DP Slim Value IP65

Documents et certificats		Nom du document
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	Declarations of conformity	Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	Declarations Of Conformity UKCA	DP SLIM VALUE IP65

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65
	LDT file (Eulumdat)	DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65
	ULD file (DIALux)	DAMPPROOFSLIMVALUE120036W6500KIP65GY
	ROLF file (RELUX)	DP SLIMVALUE 1200 6500K
	UGR file (UGR table)	4058075066472 DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65
	LDC typ polar	4058075066472 DP SlimValue 1200 36W 6500K IP65

Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Slim Value
	CAD_STEP_3D	DP SLIM 1200

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	DAMP PROOF SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY-fr

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075066472	Etui carton fermé 1	39 mm x 1,257 mm x 50 mm	533.00 g	2.45 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075066489	Carton de regroupement 20	1,271 mm x 215 mm x 226 mm	13640.00 g	61.76 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.