

FICHE PRODUIT ET-PARROT 70/220...240 I

ET-PARROT® | Transformateurs électroniques pour lampes halogènes très basse tension



Zones d'application

- Effect and accent lighting
- Living rooms
- Object lighting
- Conference rooms
- Restaurants
- Recessed and surface-mounted furniture luminaires
- Shop lighting
- Event rooms

Avantages du produit

- Very low power loss thanks to high efficacy
- Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life

Caractéristiques du produit

- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- Safety: to EN 61347
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- Electrical isolation between the primary side and the secondary side
- Dimmable on the leading edge and trailing edge


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	74,00 W
Tension nominale	220...240 V
Tension de sortie	11,9 V / 12 V ¹⁾
Plage de tension	220...240 V
Tension à l'entrée	198...264 V
Courant d'appel	0,45 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz ²⁾
Facteur de puissance λ	0,95 ³⁾
Efficacité du BE	95 % ⁴⁾
Puissance dissipée	4 W ⁵⁾
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	37
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	59
Fréquence de fonctionnement	50 kHz

- 1) 70 W / 20 W
- 2) Approximativement
- 3) Minimum
- 4) À pleine charge
- 5) Maximum

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	128,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	119,0 mm
Largeur	38,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	38.00 mm
Hauteur	31,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	31.00 mm
Section du câble au primaire	0,75 mm ²
Section du câble au secondaire	0,75 mm ²

Longueur à dénuder, côté primaire	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Longueur à dénuder, côté secondaire	12 mm / 6,0 mm ¹⁾
Poids du produit	115,00 g

¹⁾ Gaine de câble / Câble

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+45 °C
Température maximale au point de test	70 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	Non
-----------	-----

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Plage de gradation	0...100 %
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Longueur max. entre ballast et lampe REM	2,0 m
Pour appareil avec classe de protec	II
Type de raccordement, côté sortie	Bornier à vis

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	VDE / EAC
Normes	Conformément à EN 61347 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 61547
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	590730_EAC - ET-PARROT / ET-ZE
	Declarations of conformity	710835_EC-DOC Halotronic
	Declarations of conformity	HALTORONIC CE 3674444 210120
	Certificates	504178_EAC HT family

Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAD_STEP_3D	ET-Parrot70-105

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321111593	Sans emballage individuel 1	127 mm x 40 mm x 30 mm	115.00 g	0.15 dm³
4008321111609	Carton de regroupement 50	290 mm x 231 mm x 220 mm	6221.25 g	14.74 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.