

FICHE PRODUIT

OTi DALI DIM 1-4CH D

CV Dimmers with DALI | Tension constante – Intérieur – gradable



Zones d'application

- Suitable for indoor installations
- Separate installation (ceiling mounting)

Avantages du produit

- Very precise dimming thanks to digital light control

Caractéristiques du produit


- Intelligent digital dimmer (DALI) with constant output voltage
- Dimming range: 0...100 %
- Device fits also for special applications where dimming below 1 % is required

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	120,00 W
Puissance de sortie	240 W
Tension nominale	12...48 V
Tension de sortie	12...48 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Isolation galvanisée	SELV

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	181,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	175.5 mm
Largeur	42,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	42.00 mm
Hauteur	20,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	20.00 mm
Section du câble au primaire	0,5...2,5 mm ²
Section du câble au secondaire	0,5...2,5 mm ²
Poids du produit	86,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Température maximale au point de test	60 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C

Humidité relative	5...85 % ¹⁾
-------------------	------------------------

1) Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	50000 h
---------	---------

CAPACITÉS

Gradable	Oui
Gradateur	DALI-2
Plage de gradation	0.1...100 %
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Pour appareil avec classe de protec	I / II
Type de raccordement, côté sortie	Bornier à vis

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / EAC / RCM / ENEC 05
Normes	Conformément à EC 61347-2-13 / Conformément à EN 62384 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61547
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction	21136688 OTi DALI DIM 1 4CH D UI
	Declarations of conformity	OTi DALI DIM 1-4CH D
	Declarations Of Conformity UKCA	OTi DALI DIM 1-4CH D
	Certificates	OTi DALI DIM 1-4CH D

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4062172166010	Sans emballage individuel 1		86.00 g	
4062172166027	Carton de regroupement 20	229 mm x 197 mm x 133 mm	2088.00 g	6.00 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.