

# FICHE PRODUIT

## SP RING D180 WT

SPOT RING | Anneaux de rénovation pour réduire la découpe existante dans les plafonds encastrés

---

### Zones d'application

- Rénovation des découpes existantes dans les faux-plafonds



---

### Avantages du produit

- Rénovation : remplacement des anciens luminaires encastrés par des LEDVANCE SPOT FIX ou ADJ dans la dernière technologie LED
- Normaliser : Réduire les découpes existantes à une découpe standard de 68 mm
- Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 - Ø90 or Ø68 - Ø115 or Ø115 - Ø160 mm

---

### Caractéristiques du produit


- Matériau : acier embouti
- Convient uniquement aux SPOT LEDVANCE en découpe 68 mm
- Ressorts protégés par coussinet en silicone



## DONNÉES TECHNIQUES

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	180 mm
Hauteur	3 mm
Poids du produit	176,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

### APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond
Diamètre d'encastrement	115...160 mm

### TÉLÉCHARGEMENTS

#### Documents et certificats

[User instruction](#)

#### Textes pour appels d'offres

[Offres](#)

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854013416	BAG 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm <sup>3</sup>

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854013423	Carton de regroupement 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm <sup>3</sup>
4099854013430	Shipping box 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	2345.00 g	60.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.