

## FICHE PRODUIT DIM MCU G2

DIM MCU | Systèmes de gestion de l'éclairage



---

### Zones d'application

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

---

### Avantages du produit

- Intuitive manual dimming and switching
- Individual setting of minimal brightness level

---

### Caractéristiques du produit


- Switching load contact: 250 V/6 A (10 1-lamp or 5 2-lamp ECGs)
- Cover and rotary knob in cream white

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tension nominale    | 230 V    |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Longueur                                 | 71,00 mm |
| Entraxe de fixation, longueur            | 60,0 mm  |
| Largeur                                  | 71,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 71.00 mm |
| Hauteur                                  | 40,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 40.00 mm |
| Poids du produit                         | 88,00 g  |

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Gradable            | Oui                                   |
| Gradateur           | 1...10 V                              |
| Type d'installation | Intégré dans le boîtier de l'appareil |

CERTIFICATS ET NORMES

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Labels et agréments | CE / EAC / UKCA |
|---------------------|-----------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection      | II   |
| Type de protection        | IP20 |
| Classe d'énergie efficace | A1   |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Suitable for up to 50 electronic control gears (external load contact required)
- Flexible expansion via external load contact and via signal amplifier DIM SA
- Cover and rotary knob included

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                                 | Nom du document        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | User Instruction                | 22010927 DIM MCU G2    |
|  | Declarations of conformity      | DIM MCU DALI MCU TW    |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | DIM MCU DALI MCU TW G2 |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume    |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4062172224642 | Etui carton fermé<br>1           | 85 mm x 85 mm x 65 mm                     | 133.00 g           | 0.47 dm³  |
| 4062172224659 | Carton de regroupement<br>48     | 362 mm x 270 mm x 288 mm                  | 6820.00 g          | 28.15 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.