

FICHE PRODUIT

SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT

SENSOR CEILING FLUSH IP20 | Cellule de détection de présence et luminosité pour montage en saillie au plafond



Zones d'application

- Intérieur
- Escaliers
- Sous-sol
- Toilettes

Avantages du produit

- Détecteur pour optimiser les économies d'énergie
- Design compact

Caractéristiques du produit

- 2 modes de fonctionnement sélectionnables (allumage continu 6h ou allumage par détection de mouvement)
- Type de protection : IP20
- Classe de protection: II




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	II

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	83 mm
Hauteur	63,00 mm
Poids du produit	80,00 g



SENSOR C FLUSH 360DEG IP20

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-25...+70 °C
Type de connexion	Bornier à vis, 3 pôles
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Encastré
Emplacement montage	Plafond

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	360 °
Temps commutation commandé par capteur	2 s...15 min
Plage détection détecteur de mouvement	6 m
Seuil détection lum du jour du capteur	1...1000 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
--------	-----------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction	SENSOR CEILING FLUSH
 Declarations of conformity	SENSOR CEILING WALL

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075240315	Etui carton fermé 1	90 mm x 90 mm x 72 mm	106.00 g	0.58 dm ³
4058075240322	Carton de regroupement 8	190 mm x 190 mm x 160 mm	1163.00 g	5.78 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.