



FICHE PRODUIT

Orbis Alva 505MM 36W 830 Click DIM Black and Wood Decor

Orbis Alva | Plafonniers LED avec anneau métallique



Zones d'application

- Intérieur
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Facile à installer et à utiliser
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Corps en aluminium, vasque PMMA



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale | 36,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 170,000 mA |
| Courant d'appel | 0,17 A |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 3.19 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 75 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 47 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 75 |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Distorsion harmonique totale | ≤ 30 % |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | External LED driver |

Données photométriques

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux | 1600 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 4700 lm |
| Efficacité lumineuse | 44 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdcm |
| Indice du papillottement (PstLM) | <1 |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | <0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 120 ° |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Diamètre | 505,00 mm |
| Hauteur | 140,00 mm |
| Poids du produit | 2650,00 g |



ORBIS ALVA 505 36W830
CLICKDIM

Matériaux & couleurs

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Couleur du produit | Décor bois Noir |
| Couleur du teinte | Décor bois Noir |
| Matériaux de corps | Metal |
| Matériaux de fermeture | plastique |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection | IP20 |
| Indice de protection IK (résist. aux [PIM]) | IK03 |
| Gradable | Oui |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Plafond |
| Application | Indoor |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 50000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 25000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  PDF | User Instruction ORBIS ALVA 505 36W 830 CLICKDIM |
|  PDF | Declarations of conformity ORBIS ALISON ORBIS WOODBURY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA |
|  PDF | Declarations Of Conformity ORBIS ALISON ORBIS WOODBURY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS UKCA ALVA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 4099854284489 | Etui carton fermé 1 | 157 mm x 527 mm x 533 mm | 3108.00 g | 44.10 dm ³ |
| 4099854284496 | Carton de regroupement 3 | 543 mm x 493 mm x 558 mm | 11157.00 g | 149.38 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.