

# FICHE PRODUIT

## SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS

SURFACE FLAT SQUARE SENSOR | Applique et plafonnier carré polyvalent avec détecteur intégré



### Zones d'application

- Remplacement direct des hublots avec lampes CFLni intégrées
- Couloirs
- Cages d'escalier
- Salles de bain
- Foyers

### Avantages du produit

- Plusieurs réglages de la portée du capteur, le seuil de luminosité, la temporisation et le niveau/temps de gradation par micros-interrupteurs
- Communication sans fil (radiofréquence) avec d'autres luminaires avec détecteur jusqu'à une distance de 15 m
- Affectation jusqu'à 15 groupes et interaction entre les groupes (fonction maître/suiveur ou swarm)
- Mise à niveau facile de la source lumineuse, de l'alimentation et du capteur (design EVERLOOP)
- Très polyvalent grâce aux sélecteurs de température de couleur et de puissance (Multi Color / Multi Lumen) sur l'alimentation
- Luminaire d'intérieur à haute efficacité lumineuse jusqu'à 140 lm/W
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
- Pour une configuration confortable, le capteur peut être retiré du luminaire
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Capteur haute fréquence pour la détection de lumière du jour et de mouvement, fonction couloir et de groupage
- Type de protection : IP54 (mur et plafond)



- Résistance aux chocs : IK08
- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)
- Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
- Température ambiante de fonctionnement: -20... + 45°C
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Câblage traversant possible
- Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	19 W / 12 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	85,000 mA
Courant d'appel	13 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	112 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	57
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	46
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	73
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

1) Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance


## Données photométriques

Flux lumineux	2660 lm / 1660 lm <sup>1)</sup>
Efficacité lumineuse	140 lm/W / 138 lm/W <sup>1)</sup>
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcn
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °


1) Pour les options possibles, reportez-vous à l'image du tableau lumen/puissance




SF FLAT SQ SEN 330 P 19W  
3000K 2490lm



SF FLAT SQ SEN 330 P 19W  
4000K 2660lm




SF FLAT SQ SEN 330 P 19W  
3000K 2490lm



SF FLAT SQ SEN 330 P 19W  
4000K 2660lm

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	330,00 mm
Largeur	330,00 mm
Hauteur	65,00 mm
Poids du produit	1565,00 g



SF FLAT SQ 330 19W CPS

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Matière de la surface émettrice.	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	850 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP54
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	50000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## Alimentation

Courant de sortie	450 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 5 %

## DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / Lumière
Technologie avec capteur	Haute fréquence
Angle de détection du capteur	120 °
Temps commutation commandé par capteur	5 s...20 min
Plage détection détecteur de mouvement	3...7 m

Seuil détection lum du jour du capteur	15...150 lx
--	-------------

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD
Température de surface limitée	Oui
Résistance aux chocs de balle	Non
PEP	LEDV-00028-V01.01-EN

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

## ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	LISOEV 330 SQ 19W 830 840 SF FLAT	4099854312250
	SF FLAT 330 SQUARE FRAME SI	4099854292910
	DR DS SENS-P- 19/220-240/450 SF FL	4099854292859
	SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER	4099854292897

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles
- Cadre argenté décoratif disponible séparément

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 User Instruction / Safety Instructions	SF FLAT LUM/SEN

Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction / Safety Instructions	SF FLAT
	Legal information	LISO Insert SF FLAT
	Legal information	Legal Insert SF FLAT
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	SF FLAT RD SQ SEN P CPS
	Declarations Of Conformity UKCA	SF FLAT RD SQ SEN P CPS
	Certificates	ENEC SF FLAT
	Certificates	CEE Eligibility Attestation BAR-EQ-110 FR
	Certificates	CEE Eligibility Attestation BAT-EQ-127 FR
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	IES file (IES)	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 3000K 2490lm
	IES file (IES)	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 4000K 2660lm
	LDT file (Eulumdat)	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 3000K 2490lm
	LDT file (Eulumdat)	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 4000K 2660lm
	UGR file (UGR table)	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 3000K 2490lm
	UGR file (UGR table)	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 4000K 2660lm
	LDC typ cone	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 3000K 2490lm
	LDC typ cone	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 4000K 2660lm
	LDC typ polar	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 3000K 2490lm
	LDC typ polar	SF FLAT SQ SEN 330 P 19W 4000K 2660lm


Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 BIM_Revit_3D	Surface Flat
 CAD_STEP_3D	SF FLAT SQ 330

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854292712	Etui carton fermé 1	72 mm x 336 mm x 336 mm	1761.00 g	8.13 dm <sup>3</sup>
4099854292729	Carton de regroupement 6	448 mm x 353 mm x 358 mm	11229.00 g	56.62 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.





### DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



REF	DESCRIPTION	QTY	W	h	hmax	DM W	DM h	DM W	DM h
SF FLAT SQ 330	DM-CO-330C-19	19	2000	140	130	-	-	-	-
SF FLAT SQ 330	DM-CO-330C-17	17	2000	130	120	-	-	-	-
SF FLAT SQ 330	DM-CO-330C-18	18	2000	130	120	-	-	-	-
SF FLAT SQ 330	DM-CO-330C-19	19	2000	140	130	-	-	-	-
SF FLAT SQ 330	DM-CO-330C-17	17	2000	130	120	-	-	-	-
SF FLAT SQ 330	DM-CO-330C-18	18	2000	130	120	-	-	-	-
SF FLAT SQ 330	DM-CO-330C-19	19	2000	140	130	-	-	-	-
SF FLAT SQ 330	DM-CO-330C-17	17	2000	130	120	-	-	-	-
SF FLAT SQ 330	DM-CO-330C-18	18	2000	130	120	-	-	-	-



[www.ledvance.com/everloop-replacement](http://www.ledvance.com/everloop-replacement)



### Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.