

FICHE PRODUIT

DR DS SENS-P- 27/220-240V/650 SF FL

SURFACE FLAT DRIVER | Courant constant



Zones d'application

- Convient pour SURFACE FLAT / SURFACE FALT SENSOR 19 W / 27 W

Avantages du produit

- Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables et à la sélection de température de couleur avec interrupteurs sur l'alimentation
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Haute efficacité et fiabilité
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Disponible en 19 W, 27 W
- Classe de protection: II
- Type de protection : IP20
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	27,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Intensité nominale	650 mA
Courant d'appel	13 A
Facteur de puissance λ	> 0,90
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	II
Gradateur	Non gradable

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	119,00 mm
Largeur	51,00 mm
Hauteur	24,00 mm
Poids du produit	81,00 g



DR DS SENS-P-19/27_450/650 SF
FL

Matériau & couleurs

Matériau de corps	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+60 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Alimentation

Intensité de sortie	650 mA
Vie ECG	100000 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2024
Fonction ajoutée	EVERLOOP

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles
- Cadre argenté décoratif disponible séparément

TÉLÉCHARGEMENTS


Documents et certificats		Nom du document
	User Instruction / Safety Instructions	DR DS-SENS- SF FL
	Legal information	DR DS-SENS- SF FL
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	DR DS-SENS-P
	Declarations Of Conformity UKCA	DR DS-SENS-P

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854292873	Etui carton fermé 1	28 mm x 124 mm x 56 mm	99.00 g	0.19 dm³
4099854292880	Carton de regroupement 10	146 mm x 131 mm x 124 mm	1190.00 g	2.37 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



SF PLAT 180 180	CHIMIE	CCT	W	lm	lm/W	EMW 2500K 180	EMW 4000K 180	EMW 6000K 180
SF PLAT 180	180 180 1800	4000K	18	1800	100	-	-	-
	180 180 1800	6000K	18	1800	100	-	-	-
SF PLAT 220 220	220 220 1800	4000K	22	2200	100	-	-	-
	220 220 1800	6000K	22	2200	100	-	-	-
SF PLAT 270 270	270 270 1800	4000K	27	2700	100	-	-	-
	270 270 1800	6000K	27	2700	100	-	-	-
SF PLAT 300 300	300 300 1800	4000K	30	3000	100	-	-	-
	300 300 1800	6000K	30	3000	100	-	-	-
SF PLAT 360 360	360 360 1800	4000K	36	3600	100	-	-	-
	360 360 1800	6000K	36	3600	100	-	-	-

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.