

FICHE PRODUIT SF BLKH RING 250 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Anneau de recouvrement amovible (IK10)



Caractéristiques du produit


- Anneau pour Surface Bulkhead
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	258 mm
Hauteur	57,0 mm
Poids du produit	210,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir	
APPLICATION & MONTAGE		

	Emplacement montage	Luminaire
--	---------------------	-----------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis antivol incluse

TÉLÉCHARGEMENTS

SF BLKH RING 250 BK 4000K

Documents et certificats		Nom du document	
PDF	User Instruction	SURFACE BULKHEAD	
	Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document	
	IES file (IES)	SF BLKH RING 250 BK 3000K	

	Textes pour appels d'offres	Nom du document
	Offres	SURFACE BULKHEAD RING 250 BK-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

IES file (IES)

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075399358	Etui carton fermé 1	272 mm x 262 mm x 66 mm	315.00 g	4.70 dm ³
4058075399365	Carton de regroupement 8	550 mm x 285 mm x 285 mm	3241.00 g	44.67 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.