



# FICHE PRODUIT

## LS AY VAL -CSD/P4/P

Connectors for RGB LED Strips | Connecteurs pour rubans LED RGB



VALUE  
CLASS

---

### Zones d'application

- Eclairage intérieur général

---

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage
- Installation sans outil

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	24 V
Intensité nominale	3000 mA

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	27,0 mm
Largeur	17,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	17.0 mm
Hauteur	7 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	7 mm
Poids du produit	8,00 g

### COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Transparent/Noir
--------------------	------------------

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+50 °C
Plage de température au point Tc	-15...+50 °C

### CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP65
--------------------	------

### DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

### DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075407923	SAC 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	17.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407930	Carton de regroupement 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	898.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075407947	Carton de regroupement 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	9371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.